

# Fiche technique du produit 16075

## Caractéristiques

PowerLogic - voltmètre analogique - encastré -  
96x96mm - 0 à 500 V

Statut commercial : Commercialisé



### Principales

Gamme	PowerLogic
Nom de l'appareil	VLT
Fonction produit	Voltmètre
Compatibilité de gamme	Prisma Prisma P porte Prisma Prisma G porte
Échelle	0-500 V
Type de technologie	Ferromagnétique
Type d'écart	80 mm sur 90°
Support de montage	Face avant

### Complémentaires

Type de mesure	Tension
Précision	Classe 1.5
Puissance consommée en VA maximale	3 VA
Puissance consommée en VA	3 VA
Tenue aux surcharges	1,2 Un, en permanence 2 Un, 5 s
Montage de l'appareil	Encastré
Position de montage	30°/verticale
Largeur	96 mm
Hauteur	96 mm
Profondeur	75 mm
Dérive en température	+/- 0,003 %/°C

### Environnement

Normes	IEC 61000-4 IEC 60051-1 IEC 61010-1
Degré de protection IP	IP52
Température de fonctionnement	-25...50 °C
Température de référence	23 °C

## Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Poids de l'emballage 1	282 g
Hauteur de l'emballage 1	10,5 cm
Largeur de l'emballage 1	11 cm
Longueur de l'emballage 1	11,5 cm
Type d'emballage 2	S03
Nb produits dans l'emballage 2	12
Poids de l'emballage 2	3,83 kg
Hauteur de l'emballage 2	30 cm
Largeur de l'emballage 2	30 cm
Longueur de l'emballage 2	40 cm

## Durabilité de l'offre

Directive RoHS UE	Conforme <a href="#">Déclaration RoHS UE</a>
Régulation RoHS Chine	<a href="#">Déclaration RoHS pour la Chine</a> Produit en dehors du périmètre RoHS pour la Chine. Déclaration relative aux substances pour votre information.
Profil environnemental	<a href="#">Profil environnemental du Produit</a>
Profil de circularité	<a href="#">Informations de fin de vie</a>
DEEE	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.

## Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------