



Principales

Gamme	PowerLogic
Nom du produit	CT
Fonction produit	Transformateur de courant
Courant secondaire	5 A
Classe de précision	Classe 0,5 à 2 VA Classe 1 à 2,5 VA Classe 3 à 3,5 VA
[In] courant nominal	100 A

Complémentaires

Type de transformateur de courant	Tropicalisé pour câble
Rapport de transformation de courant	100/5
[I _{th}] courant thermique conventionnel	6 kA
Courant dynamique admissible	2,5 I _{th}
Facteur de sûreté maximal	5
[U _e] tension assignée d'emploi	< 720 V CA 50/60 Hz
[U _i] tension d'isolement	3 kV
Mode d'installation	Par vis Encliquetable
Support de montage	Platine de montage Rail DIN
Largeur	44 mm extérieur:
Hauteur	65 mm extérieur:
Profondeur	30 mm frame: 37 mm total:
Diamètre	21 mm
Poids du produit	0,19 kg
[U _{imp}] tension assignée de tenue aux chocs	3 kV
Classe d'isolation électrique	Classe B
Diamètre extérieur du câble	21 mm

Plombage	Avec
----------	------

Environnement

Normes	VDE 0414 CEI 61869-2
Certifications du produit	EAC CE
Degré de protection IP	IP20
Humidité relative	0...95 %
Température de fonctionnement	-25...60 °C

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Poids de l'emballage 1	192 g
Hauteur de l'emballage 1	5,5 cm
Largeur de l'emballage 1	5,6 cm
Longueur de l'emballage 1	8,5 cm
Type d'emballage 2	S03
Nb produits dans l'emballage 2	90
Poids de l'emballage 2	17,767 kg
Hauteur de l'emballage 2	30 cm
Largeur de l'emballage 2	30 cm
Longueur de l'emballage 2	40 cm

Durabilité de l'offre

Directive RoHS UE	Conforme Déclaration RoHS UE
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS pour la Chine Produit en dehors du périmètre RoHS pour la Chine. Déclaration relative aux substances pour votre information.
Profil environnemental	Profil environnemental du Produit
Profil de circularité	Informations de fin de vie
DEEE	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------