



Principales

Range of product	Acti 9
Nom du produit	Acti 9 STD
Fonction produit	Variateur distant
Nom de l'appareil	STD
Accessoires associés	Régulateurs de puissance conçus
Fonctions disponibles	Détection automatique du type de charge

Complémentaires

Fonction de l'appareil	Bâtiment
Type de charge	230 V CA lampe halogène: 40...400 W 230 V CA lampe à incandescence: 40...400 W lampe halogène basse tension avec transformateur électronique: 40...400 W moteur: 40...200 W lampe halogène basse tension avec transformateur conventionnel: 40...400 W lampe halogène basse tension avec transformateur toroidal: 40...300 W
Type de commande	Contrôle local: bouton poussoir Contrôle à distance: bouton poussoir
Puissance consommée en VA maximale	0,8 VA
Pertes en charge	3 W
[Ue] tension assignée d'emploi	230 V CA +/- 10 % à 50 Hz
Type de protection	Protection électronique contre la surcharge Protection électronique contre la surtempérature Protection électronique contre les surtensions Fusible thermique à déclenchement simple
Support de montage	Rail DIN
Pas de 9 mm	4
Auxiliaires connectés	25 boutons-poussoirs auxiliaires maximum sans indication lumineuse, distance : < 50 m 5 boutons-poussoirs auxiliaires maximum avec voyant lumineux, distance : < 50 m
Mode de raccordement	Bornes à vis, 2 câble(s) 4 mm ² haut
Hauteur	85 mm
Largeur	36 mm
Profondeur	62 mm

Poids du produit	80 g
------------------	------

Environnement

Degré de protection IP	IP20
Normes	EN 60669-2-1
Directives	73/23/CEE - directive basse tension 89/336/CEE - compatibilité électromagnétique
Température de fonctionnement	0...70 °C
Température ambiante de stockage	0...60 °C

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Poids de l'emballage 1	142,9 g
Hauteur de l'emballage 1	8 cm
Largeur de l'emballage 1	9,5 cm
Longueur de l'emballage 1	9,5 cm

Durabilité de l'offre

Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conforme Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS pour la Chine Déclaration pro-active RoHS pour la Chine (en dehors du périmètre légal RoHS pour la Chine)
Profil environnemental	Profil environnemental du Produit

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------