



⚠ Ce produit n'est plus fabriqué

Cycle de vie

Date d'arrêt de fabrication: 30 juin 2019

Fin de service imminente: 29 juillet 2021

Trouvez l'offre la plus adaptée à votre besoin dans la rubrique « Produits » ou contactez le "Centre de Contact Clients" au 0 825 012 999

Principales

| | |
|--------------------------------|--------------------------|
| Gamme | Altira |
| Gamme de produits | Altira |
| Fonction produit | Interrupteur |
| Présentation du produit | Mécanisme |
| Teinte de couleur de la plaque | Blanc polaire (RAL 9003) |

Complémentaires

| | |
|-----------------------------------|--|
| Montage du système d'installation | Pose encastrée En saillie |
| Montage de l'appareil | Saillie Encastré |
| Destination du produit | Système d'installation OptiLine 45 Support de fixation |
| Type d'interrupteur | Va-et-vient commutateur |
| Courant assigné d'emploi | 16 A à 250 V CA |
| Commande | Enjoliveur |
| Nombre de modules | 2 modules |
| Mode de fixation | Clipsable |
| Mode de raccordement | 3 bornes sans vis |
| Capacité de serrage des bornes | 2 x 1,5...2 x 2,5 mm ² pour rigide câble(s) 2 x 1,5...2 x 2,5 mm ² pour multibrin torsadé rigide câble(s) |
| Matière | PC: couvercle de mécanisme |
| Traitement de surface | Non traité |
| Finition de la surface | Satin |
| Profondeur d'encastrement | 21 mm |
| Hauteur | 45 mm |
| Largeur | 45 mm |
| Profondeur | 28 mm |
| Poids du produit | 0,028 kg |

Environnement

| | |
|--------|----------------|
| Normes | IEC EN 60669-1 |
|--------|----------------|

| | |
|-------------------------------------|---|
| Température de fonctionnement | -5...50 °C |
| Température ambiante de stockage | -15...60 °C |
| Tenue aux choc IK | IK04 |
| Degré de protection IP | IP21 D |
| Caractéristique d'environnement | Liquide de nettoyage pour vitres Alcool Résistant aux UV Acétone Huile Eau oxygénée (H2O2) Pétrole Savon liquide Décolorant Ammoniaque |
| Santé et problèmes environnementaux | Sans halogène |

Emballage

| | |
|---------------------------|----------|
| Poids de l'emballage 1 | 0,029 kg |
| Hauteur de l'emballage 1 | 0,300 dm |
| Largeur de l'emballage 1 | 0,450 dm |
| Longueur de l'emballage 1 | 0,450 dm |

Durabilité de l'offre

| | |
|-------------------------------------|--|
| Directive RoHS UE | Conforme Déclaration RoHS UE |
| Sans mercure | Oui |
| Information sur les exemptions RoHS | Oui |
| Régulation RoHS Chine | Déclaration RoHS pour la Chine Produit en dehors du périmètre RoHS pour la Chine. Déclaration relative aux substances pour votre information. |

Garantie contractuelle

| | |
|----------|-----------|
| Garantie | 18 months |
|----------|-----------|