Fiche technique du produit ALB44056 Caractéristiques

Altira - double va-et-vient 16 A - blanc polaire

Statut commercial : Arrêt



Cycle de vie

Date d'arrêt de fabrication: 30 juin 2019

Fin de service imminente: 30 juillet 2021

Trouvez l'offre la plus adaptée à votre besoin dans la rubrique « Produits» ou contactez le "Centre de Contact Clients" au 0 825

012 999

Principales

Gamme	Altira	7
Gamme de produits	Altira	
Fonction produit	Interrupteur	
Présentation du produit	Mécanisme	,
Teinte de couleur de la plaque	Blanc polaire (RAL 9003)	

Complémentaires

The second secon		
Montage du système d'installation	En saillie	
	Pose encastrée	<u>.</u>
Montage de l'appareil	Saillie	1
	Encastré	, č
Destination du produit	Support de fixation	9
	Système d'installation OptiLine 45	
Type d'interrupteur	Double va-et-vient commutateur	o déferminer
Courant assigné d'emploi	16 A à 250 V CA	iyes
Commande	Enjoliveur	
Nombre de modules	2 modules	9
Mode de fixation	Clipsable	
Mode de raccordement	6 bornes sans vis	
Capacité de serrage des bornes	2 x 1,52 x 2,5 mm² pour rigide câble(s)	
	2 x 1,52 x 2,5 mm² pour multibrin torsadé rigide câble(s)	
Matière	PC: couvercle de mécanisme	
Traitement de surface	Non traité	
Finition de la surface	Satin	
Profondeur d'encastrement	21 mm	
Hauteur	45 mm	
Largeur	45 mm	
Profondeur	28 mm	
Poids du produit	0,032 kg	

Environnement

Normes	IEC EN 60669-1

Température de fonctionnement	-550 °C
Température ambiante de stockage	-1560 °C
Tenue aux choc IK	IK04
Degré de protection IP	IP21 D
Caractéristique d'environnement	Savon liquide Décolorant Huile Ammoniaque Résistant aux UV Alcool Liquide de nettoyage pour vitres Acétone Eau oxygénée (H2O2) Pétrole
Santé et problèmes environnementaux	Sans halogène

Emballage

Poids de l'emballage 1	0,034 kg	
Hauteur de l'emballage 1	0,300 dm	
Largeur de l'emballage 1	0,450 dm	
Longueur de l'emballage 1	0,450 dm	

Durabilité de l'offre

Directive RoHS UE	Conforme Déclaration RoHS UE
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Égulation RoHS Chine Déclaration RoHS pour la Chine Produit en dehors du périmètre RoHS pour la Chine. Déclaration relative aux substances pou information.	

Garantie contractuelle

Garantie	18 months
Garantio	To montate