Fiche technique du produit
Caractéristiques

ALB44089
Altira - bouton-poussoir volets-roulants 16 A - blanc polaire

Statut commercial : Arrêt

Ce produit n'est plus fabriqué

Cycle de vie

Date d'arrêt de fabrication: 30 juin 2019

Fin de service imminente: 30 juillet 2021

Trouvez l'offre la plus adaptée à votre besoin dans la rubrique « Produits» ou contactez le "Centre de Contact Clients" au 0 825 012 999

Principales

Gamme	Altira
Gamme de produits	Altira
Fonction produit	Interrupteur à bouton-poussoir
Présentation du produit	Mécanisme
Utilisation de l'interrupteur	Volets roulants
Information supplémentaire pour interrupteur	Commande de montée/descente de volets ou dispos. autom. selon impulsion
Teinte de couleur de la plaque	Blanc polaire (RAL 9003)

Complémentaires

Montage du système d'installation	Pose encastrée En saillie
Montage de l'appareil	Saillie Encastré
Destination du produit	Système d'installation OptiLine 45
Type d'interrupteur	Simple
Courant assigné d'emploi	10 A à 250 V CA 50 Hz
Commande	Bouton-poussoir
Nombre de modules	2 modules
Mode de fixation	Clipsable
Mode de raccordement	3 connexion rapide
Capacité de serrage des bornes	2 x 1,5…2 x 2,5 mm² pour rigide câble(s) 2 x 1,5…2 x 2,5 mm² pour multibrin torsadé rigide câble(s)
Matière	PC: couvercle de mécanisme
Traitement de surface	Non traité
Finition de la surface	Satin
Hauteur	45 mm
Largeur	45 mm
Profondeur	28 mm
Poids du produit	0,034 kg

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

Environnement

Normes	EN 60529 EN 62262
Température de fonctionnement	5…50 °C
Température ambiante de stockage	-15…60 °C
Tenue aux choc IK	IK08
Degré de protection IP	IP34
Caractéristique d'environnement	Ammoniaque Eau oxygénée (H2O2) Liquide de nettoyage pour vitres Savon liquide Décolorant Pétrole Alcool Huile Résistant aux UV Acétone
Santé et problèmes environnementaux	Sans halogène

Emballage

Poids de l'emballage 1	35,000 g
Hauteur de l'emballage 1	30,000 mm
Largeur de l'emballage 1	45,000 mm
Longueur de l'emballage 1	45,000 mm

Durabilité de l'offre

Directive RoHS UE	Conforme Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS pour la Chine Déclaration pro-active RoHS pour la Chine (en dehors du périmètre légal RoHS pour la Chine)

Garantie contractuelle

Garantie	18 months