



⚠ Ce produit n'est plus fabriqué

Principales

Fonction produit	Détecteur de mouvement 8 A
Présentation du produit	Mécanisme
Type de charge	Lampe halogène basse tension avec transformateur ferro magnétique: 1050 VA Lampe halogène basse tension avec transformateur électronique: 1150 VA Contacteur: 200 VA Ventilateur: 200 VA Lampe fluorescente: 2000 VA Ampoule halogène 230 V CA: 2000 W Convecteur: 2300 W Lampe à incandescence: 2300 W Lampe fluorescente compacte: 500 VA
Teinte de couleur de la plaque	Blanc (RAL 9010)
Information additionnelle du système d'installation	Connexion à 3 câbles Mode manuel forcé avec 5 boutons-poussoirs "F" maximum

Complémentaires

[Ue] tension assignée d'emploi	230 V CA 50 Hz
Destination du produit	Système d'installation OptiLine 45
Type d'interrupteur	Simple
Zone de détection de mouvement	9 x 18 m
Zone de détection de présence	6 x 12 m
Angle de détection	90° partiel vers la gauche ou vers la droite 180° complet
Modes de sélection	A: automatique M: manuel S: slave
Nombre de modules	2 modules
Réglage de l'intensité lumineuse	5...1000 lx
Temporisation	2 s...20 min
Capacité de serrage des bornes	2 x 2,5 mm ² pour souple câble(s) 2 x 2,5 mm ² pour rigide câble(s) 2 x 2,5 mm ² pour multibrin torsadé rigide câble(s)

Montage du système d'installation	Pose encastrée
Mode de fixation	Clipsable
Finition de la surface	Satin
Hauteur de montage	1,2...2,15 m
Hauteur	45 mm
Largeur	45 mm
Profondeur	34 mm

Environnement

Degré de protection IP	IP20
Tenue aux choc IK	IK04
Température de fonctionnement	0...35 °C
Température ambiante de stockage	-15...60 °C
Caractéristique d'environnement	Acétone Pétrole Alcool Ammoniaque Eau oxygénée (H2O2) Huile Décolorant Savon liquide Liquide de nettoyage pour vitres Résistant aux UV
Santé et problèmes environnementaux	Sans halogène
Normes	EN 60669-2-1

Emballage

Poids de l'emballage 1	101,000 g
Hauteur de l'emballage 1	80,000 mm
Largeur de l'emballage 1	90,000 mm
Longueur de l'emballage 1	90,000 mm

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE
Profil environnemental	Profil environnemental du Produit
Profil de circularité	Informations de fin de vie

Garantie contractuelle

Garantie	18 months
----------	-----------

La référence ALB45113 est remplacée par :



Fonctions ALB44113

Altira - détecteur presence toutes charges avec neutre - blanc polaire

Qté 1

Raison de la substitution : Arrêt de fabrication | Date de substitution : 07 janvier 2012