Compressiomètre moteur essence

912B

- Fiche d'enregistrement de 1 à 12 cylindres.
- Commande de démarreur intégrée.
- Flexible à blocage automatique.
- Gamme de mesure de 3 à 18 bars.
- Comprenant :

912A.SB Compressiomètre avec flexible (530 mm)
912A.FC Pochette de 100 fiches d'enregistrement
911B.016 Cordon de démarrage à distance (L : 1,85 m)
912A.014 Embout automatique pour bougie M14
912A.013 Renvoi d'angle pour accès difficiles
912A.012 Joint caoutchouc de rechange (bougies M14)
912A.10 Prolongateur pour accès fond de puits
BV.912B Valise avec plateau alvéolé de rangement.

- Dimensions : 430 x 340 x 85 mm.

⚖ : 2 kg.

	Désignation
912A.FC	Jeu de 100 fiches
912A.012	Joint caoutchouc

Jeu 100 fiches

912A.FC

joint caoutchouc

912A.012

Embouts pour bougies moto M10X100

912A.019

- S'utilisent avec le compressiomètre 912B, 6 pans 20 x 40 mm.

	Bougies	⚖ g
912A.019	M10X100	90

Embouts pour bougies moto M12X125

912A.020

- S'utilisent avec le compressiomètre 912B, 6 pans 20 x 40 mm.

	Bougies	⚖ g
912A.020	M12X125	90