



GÖLZ – DA60

ASPHALTE



Gamme Standard



EN 13236



Segments lisse
Hauteur
10 mm



Les disques diamant
soudés laser
présentent une
meilleure résistance



Alésage 20 / 25,4
(Autres alésage sur
demande)



Disque Spécial
Découpeuse

Coupe optimale :

Asphalte, chape, matériaux abrasifs



Conseil : alternez les matériaux d'utilisation pour une meilleure longévité de l'outil.

Le DA60 est un disque diamant polyvalent et sécurisé dans l'asphalte et les matériaux abrasifs .

- Segments lisse Hauteur 10 mm
- Très bon rapport Qualité / Prix
- **Utilisation dans le TP**
- Asphalte, chape, matériaux abrasifs
- Disque pour Asphalte (agrégats abrasif à semi abrasif)
- Hauteur de segment : 10 mm
- **Le DA60 Asphalte Standard pour vos découpeuse thermique**
- Diamètres : de 300 à 400 mm
- **Attention à ne pas descendre dans la grave de manière prolongée**

DA60										
Ø (mm)	Alésage (mm)	Segments (mm)				Vitesse max (m/s)	Vitesse max (tr/mn)	Machine	Type de Coupe	Code article
		L	I	h	Nbrs					
300	20	40	2,8	10	20	100 m/sec	6 400	Découpeuse	A eau ou à Sec	DA60 10 300
300	25,4	40	2,8	10	20	100 m/sec	6 400			DA60 10 301
350	20	40	2,8	10	24	100 m/sec	5 500			DA60 10 350
350	25,4	40	2,8	10	24	100 m/sec	5 500			DA60 10 351
400	20	40	3,2	10	28	100 m/sec	4 780			DA60 10 400
400	25,4	40	3,2	10	28	100 m/sec	4 780			DA60 10 401

Matériaux	GRANIT		Marbre reconstitués Carrelage	Béton		Asphalte
	Riche en quartz	Pauvre en quartz		Non-armé	Armé	
Vitesse périphérique en m/sec	25 - 30	32 - 40	40 - 50	30 - 50	30 - 40	45 - 60

