



SX.LA Douilles tournevis 1/2" embout long pour vis Torx®

- Embout non démontable.


	N°	I*	D	l	L	ΔΔ
	Torx®	A mm	mm	mm	mm	g
SX.40LA	T40	6,60	22,8	84	120	95
SX.45LA	T45	7,77	22,8	84	120	95
SX.55LA	T55	11,17	22,8	104	140	220
SX.70LA	T70	15,49	23,1	104	140	280



**Composition de douilles tournevis Torx® 1/2"****AMEX.3**

- Comprenant : SXM.20, SXM.25, SXM.27, SXM.30, SXM.40, SXM.45, SXM.50, SXM.55, SXM.60.
- Coffret plastique : BP.102 : 204 x 122 x 52 mm.
- Plateau PL.455.
- ΔΔ : 865 g.


**SV.B Douilles tournevis 1/2" à denture multiple XZN®**


- Embout non démontable.

	Ø	D	l	L	ΔΔ
	Vis	mm	mm	mm	g
SV.6B	M6	22,8	24	60	60
SV.8B	M8	22,8	24	60	60
SV.10B	M10	22,8	24	60	70
SV.12B	M12	22,8	24	60	80
SV.14B	M14	22,8	24	60	100
SV.16B	M16	23,1	24	60	110

**SV.LB Douilles tournevis 1/2" embout long à denture multiple XZN®**

- Embout non démontable.

	Ø	D	l	L	ΔΔ
	Vis	mm	mm	mm	g
SV.6LB	M6	22,8	64	100	80
SV.8LB	M8	22,8	64	100	80
SV.10LB	M10	22,8	64	100	90
SV.10ELB	M10	22,8	120	120	110
SV.12LB	M12	22,8	64	100	120
SV.12ELB	M12	22,8	104	140	150
SV.14LB	M14	22,8	64	100	150

**Douilles  1/2" spéciales automobile**

Retrouvez les douilles 1/2" spéciales automobile en section 18


- Douilles pour bougies.
- Douilles pour culasses.
- Douilles pour injecteurs.

**Jeux de douilles tournevis 1/2" sur racks**

ST : pour vis à empreinte 6 pans creux.

SX : pour vis à empreinte Torx®.

SV : pour vis à empreinte denture multiple XZN®.

	Dimensions			Rack	ΔΔ
					g
ST.40	STM	6-8-10-12-14-17-19		CKS.97	830
ST.41	SHPLA	6-7-8-10-12		CKS.90	610
SX.41	SXM	20-25-27-30-40-45-50-55		CKS.95	640
SV.40A	SVA	6-8-10-12		CKS.90	340
SV.41A	SVLB	8-10-12		CKS.90	440

