

ENDUITS D'IMPRÉGNATION ET ÉMULSIONS BITUME

AVANTAGES

- ✓ Facilement applicable
- ✓ Ne contient pas de solvants. Idéal pour la préparation des surfaces dans les endroits fermés.
- ✓ Adhérence y compris sur les surfaces légèrement humides.



hexsa

ENDUITS D'IMPRÉGNATION ET ÉMULSIONS

Code	Produit et Description	Désignation	UNITÉ DE VENTE: BIDON		Consommation Kg/m ²
			Conditionnement	Unité / Palette	
10880025	EMUFAL I Enduit d'imprégnation de bitume à froid pour améliorer l'adhérence des membranes bitumineuses	EA 104231	24 Kg	528 Kg	0,32
10880010			9 kg	405 Kg	0,32
10890025	EMUFAL L Émulsion de bitume pour améliorer l'adhérence des membranes bitumineuses (spécial air less)	EA104231	25 Kg	900 Kg	0,35
10890005			5 Kg	600 Kg	0,35
10890200			200 Kg	800 Kg	0,35
10860210	EMUFAL N Émulsion de bitume pour l'imperméabilisation de mur et fondations.	ED 104231	10 Kg	450 Kg	0,60
10860325			25 Kg	550 Kg	0,60
10870110	EMUFAL TE Émulsion de bitume-caoutchouc pour la protection des façades, fondations, structures enterrées et bassins d'eau non potable	EA 104231	9 Kg	405 Kg	1,5

