

# DIESEL 4000 E XL C5

EAN 3499231004302



## AVANTAGES PRODUIT

Groupe garanti 3 ans  
 Moteur professionnel KOHLER refroidi par air  
 Grande autonomie  
 Confort de préhension grâce aux poignées ergonomiques  
 Démarrage électrique avec batterie sans entretien  
 LE GENERATOR SMART CARE est un boîtier Bluetooth associée à une application smartphone qui s'adapte sur tous les groupes électrogènes portables de la marque et qui permet le suivi d'entretien.  
 STAGE V (2016/1628 EU) : Ce produit est conforme à la nouvelle réglementation des émissions polluantes en Europe

## Gamme

### DIESEL

Les avantages combinés d'une grande autonomie et d'une excellente longévité, pour toutes les applications professionnelles.

**Carburant** Gasoil

**Tension nominale (V) | Nombre de phases** 230 | Monophasé

**Puissance max (kW)** 3,4 kW

**Autonomie 75% (h)** 17,8

**Niveau de puissance acoustique garanti LwA dB(A)** 108

**Dimensions l x L x h (cm) | Poids (kg)** 81 x 56,5 x 59 | 84



Attested NB 3065



Compatible

DIESEL 4000 E XL C5 - GROUPE ELECTROGENE - DIESEL - 6 février 2026

[portable.rehlko.com](http://portable.rehlko.com)

SDMO Industries - 270 rue de Kerervern - CS 40047 - 29801 Brest cedex 9 – France

Document non contractuel - Soucieuse d'améliorer la qualité de ses produits, la société SDMO Industries se réserve le droit de modifier, sans préavis, toutes caractéristiques énoncées dans ce document. \*ISO 8528.



**SDMO Industries**  
 accredited testing laboratory ISO 17025  
 n°1-2171  
 scope available on [www.cofrac.fr](http://www.cofrac.fr)





## CARACTERISTIQUES GENERALES

<b>Gamme</b>	DIESEL
<b>Fréquence (Hz)</b>	50 Hz
<b>Puissance max (kW)</b>	3,4
<b>Tension nominale (V)</b>	230
<b>Nombre de phases</b>	Monophasé
<b>Intensité assignée (A)</b>	11,8
<b>Carburant</b>	Gasoil
<b>Réservoir (L)</b>	16
<b>Conso. 75% (L/h)</b>	0,9
<b>Autonomie 75% (h)</b>	17,8
<b>Niveau de puissance acoustique garanti LwA dB(A)</b>	108
<b>Niveau de pression acoustique @1m dB(A)</b>	92
<b>Niveau de pression acoustique @7m dB(A)</b>	78



## CARACTERISTIQUES MOTEUR

<b>Marque moteur</b>	REHLKO
<b>Réf. moteur</b>	KD350E_C5
<b>Démarrage</b>	Electrique
<b>Sécurité huile</b>	Oui
<b>Cylindrée (cm3)</b>	349
<b>Capacité huile (l)</b>	1,2



## CARACTERISTIQUES ALTERNATEUR

<b>Technologie</b>	Sans bague ni balai
<b>Régulation AVR</b>	Non
<b>Indice de protection Alternateur</b>	IP 23
<b>Classe d'isolement</b>	H



## DESCRIPTIF PRISES ET COFFRETS

2 prises 230V 10/16A - disjoncteur



## DIMENSIONS ET POIDS

<b>Longueur (cm)</b>	81
<b>Largeur (cm)</b>	56,5
<b>Hauteur (cm)</b>	59
<b>Poids Net (kg)</b>	84



## CONDITIONNEMENT

<b>Type de conditionnement</b>	Carton
<b>Longueur (cm)</b>	82
<b>Largeur (cm)</b>	56,5
<b>Hauteur (cm)</b>	60
<b>Poids (kg)</b>	87
<b>Type de palette</b>	120/80
<b>Nombre de cartons par palette</b>	6
<b>Hauteur de Palette conditionnée (cm)</b>	193
<b>Poids de Palette conditionnée (kg)</b>	532

## ACCESSOIRES LIVRÉS



Manuel d'utilisation et d'entretien  
Plots de maintien au sol  
Poignées grip ergonomiques

## Équipements complémentaires



**R05M**

R05M - Inverseur de source manuel permettant de brancher un groupe électrogène monophasé à une habitation

---



**3499231001745**

RKDS1 - Kit entretien pour DIESEL 4000 / TRASH 3 / TRASH 4 comprenant filtre à huile, filtre à carburant et filtre à air

---



**RH1**

RH1 - Housse de protection pour HX 4000 – 6000 – 7500T / HXC 4000 – 6000 – 7500T / PERFORM 4500 – 4500 XL – 5500T – 5500 T XL – 6500 – 6500 XL – 7500 T – 7500 XL / TECHNIC 6500 – 7500 TE / DIESEL / TRASH ; Dimensions : 82 x 58 x 50 cm

---



**RPM**

RPM - Kit prises mâles pour tous les modèles : 2 prises 16A /230V , 1 prise CEE17 16A/230V, 1 prise 32A/230V, 1 prise 16A/400V

---



**RPQ**

RPQ - Piquet de terre de 1m de long, livré avec câble de 2m en 10mm2 de secteur

---



**RKD1**

RKD1 - Kit de 2 adaptateurs différentiels amovibles pour prises domestiques 16A

---