

FS125

Profondeur de coupe jusqu'à 120 mm
pour asphalte et béton

**FS130**

Profondeur de coupe jusqu'à 145 mm
pour asphalte et béton



Plus d'équipement

- ▶ Réglage facile de la profondeur de coupe grâce au pédalier
- ▶ Relevage rapide du disque par vérin à gaz
- ▶ Indicateur de profondeur de coupe sur châssis
- ▶ Anneau de levage

Plus de rentabilité

- ▶ Entraînement par courroies à tendeur automatique (FS125/FS130S/FS170S/FS170SD)
- ▶ Arbre long pour une bonne absorption des vibrations

Données techniques	GÖLZ-FS125	GÖLZ-FS130 Classic	GÖLZ-FS130S
Profondeur de coupe:	120 mm	145 mm	145 mm
Ø disque:	350 mm x 25,4 mm	400 mm x 25,4 mm	400 mm x 25,4 mm
Réservoir d'eau:	16 l (30 l en option)	16 l	16 l (30 l en option)
Réglage profondeur coupe:	Pédalier	Pédalier	Pédalier
Tendeur courroie	Automatique	Manuel	Automatique
Dimensions (LxlxH):	650x450x1000 mm	1000x570x800 mm	1000x570x800 mm
Poids:	63 kg	93 kg	95 kg
Moteur d'entraînement:	Honda GX200 4,8 kW (6,5 Cv), lanceur	Honda GX270 6,6 kW (9 Cv), lanceur	Honda GX270 6,6 kW (9 Cv), lanceur
Code art. Réservoir eau 16 l:	0282 120 2505	0282 130 4200	0282 130 4000
Code art. Réservoir eau 30 l:	0282 121 2500	0282 131 4200	0282 131 4000