

Nettoyeur haute pression HDS 5/11 U



Le nettoyeur haute pression eau chaude monophasé HDS 5/11 U appartient à la gamme "Upright". Ce nettoyeur professionnel est idéal pour les utilisations les plus courantes.



1 Filtre fin à eau

- Une protection efficace de la pompe haute pression contre l'encrassement.
- Aisément démontable de l'extérieur.

2 Design compact

- Stockage et transport faciles.
- Une pompe et un réservoir à carburant protégés contre les fuites en cas de transport en position couchée.



Nettoyeur haute pression HDS 5/11 U

■ Contrôle de la température des gaz d'échappement

Caractéristiques techniques

Référence	1.064-030.0	
EAN	4039784729469	
Type de courant	Ph / V / Hz	1 / 230 / 50
Débit	l/h	450
Pression	bar / MPa	110 / 11
Température maximum	°C	80
Puissance raccordée	kW	2,2
Consommation de fioul en mode Eco	kg/h	2,4
Réservoir de fioul	l	6,5
Poids	kg	68
Dimensions (L x l x H)	mm	620 x 620 x 990

Équipement

Poignée-pistolet	Pistolet HP prol.	
Flexible haute pression	m	10
Lance	mm	550
Système anti-vrillage	■	
Stop total	■	

■ Standard.

Accessoires pour Nettoyeur haute pression HDS 5/11 U 1.064-030.0



	Référence	Diamètre nominal	Pression de service max.		Prix	Descriptif	
Standard avec raccord à visser aux deux extrémités							
Flexible haute pression, 10 m DN 8, 315 bar, rallonge	1 6.391-342.0		315 bar	10 m			▲
Flexible haute pression 15 m, DN 8, 315 bar, avec coupleur rotatif	2 6.390-010.0	DN 8	315 bar	15 m		Avec articulation tournante, 2 x M 22 x 1,5	▲
Flexible haute pression 20 m DN 8, 315 bar, rallonge	3 6.390-031.0	DN 8	315 bar	20 m		avec raccord M 22x1,5 de chaque côté et protection anti-coude DN 8/155°C/315 bars	▲
Flexible haute pression 30 m, DN 8, y compris coupleur rotatif	4 6.390-293.0	DN 8	315 bar	30 m		Avec articulation tournante, 2 x M 22 x 1,5	▲
Longlife 400 avec raccord à visser aux deux extrémités							
Tuyau flexible haute pression DN 6, 10 m	5 6.391-883.0	NW 6	400 bar	10 m		Avec articulation tournante, 2 x M 22 x 1,5	▲
Flexible haute pression Longlife 400, 10 m, DN 8, avec coupleur rotatif	6 6.388-083.0	DN 8	400 bar	10 m		Flexible haute pression 10m Longlife 400 (DN 8) avec coupleur rotatif, double insert en fil d'acier ultrarésistant et raccord fileté des deux côtés. M22x1,5 avec protection contre le pliage.	▲
Flexible haute pression Longlife 400, 10 m, DN 8, rallonge	7 6.391-354.0		400 bar	10 m		Avec raccord fileté aux deux extrémités, M 22 x 1,5 avec protection contre le pliage. Avec double blindage acier.	▲
Flexible haute pression Longlife 400, 15 m, DN 8, avec articulation rotative	8 6.389-709.0		400 bar	15 m			▲
Flexible haute pression Longlife 400, 20 m, DN 8, rallonge	9 6.390-027.0	DN 8	400 bar	20 m		Longlife 400, avec coupleur rotatif 2 x M 22 x 1,5, DN 8/155°C/400 bars	▲
Flexible haute pression Longlife 400, 30 m, DN 8, y compris coupleur rotatif	10 6.390-294.0	DN 8	400 bar	30 m		Avec articulation tournante, 2 x M 22 x 1,5	▲
Qualité alimentaire avec raccord à visser aux deux extrémités							
Flexible haute pression, 10 m, DN 8, secteur alimentaire, rallonge	11 6.389-479.0	DN 8	250 bar	10 m		Flexible haute pression 10 m (DN 8) avec raccord AVS breveté sur le pistolet (palier rotatif). Revêtement extérieur non marquant permettant une utilisation dans le secteur alimentaire. M 22 x 1,5 avec protection contre le pliage.	▲
Flexible haute pression, 20 m, DN 8, secteur alimentaire, rallonge	12 6.389-581.0	DN 8	250 bar	20 m		Flexible haute pression 20 m (DN 8) avec raccord rotatif. Revêtement extérieur non marquant permettant une utilisation dans le secteur alimentaire. Raccord fileté aux deux extrémités, M 22 x 1,5, avec protection contre le pliage. DN 8/155 °C/250 bar.	▲
Longlife qualité alimentaire avec raccord à visser aux deux extrémités							
Tuyau flexible haute pression denr e d'a	13 6.391-864.0	DN 8	400 bar	10 m		Flexible haute pression Longlife pour le secteur alimentaire. Couche extérieure résistante aux graisses animales, ne déteint pas. A articulation rotative, 2 x M 22 x 1,5	▲
Flexible haute pression qualité alimentaire 400 bar, 20 m, DN 8, y compris coupleur rotatif	14 6.391-887.0	DN 8	400 bar	20 m			▲
Standard							
Flexible haute pression, 10 m, DN 6, raccord AVS dans le pistolet	15 6.391-238.0	DN 6	250 bar	10 m		Flexible haute pression 10 m (M 22 x 1,5) avec protection contre le pliage. Avec raccord à palier rotatif AVS breveté sur le pistolet et raccord fileté manuel. Autres données de référence : DN 6/155 °C/250 bar.	■
HD-Schlauch DN 6, 15m	16 6.391-394.0		250 bar	15 m			□
Flexible haute pression, 10 m DN 6, 300 bar, avec raccord poignée-pistolet AVS	17 6.391-875.0	DN 6	300 bar	10 m		avec raccord AVS breveté dans le pistolet (rotatif) et vissage manuel. M 22 x 1,5 avec protection anti-pliage. DN 6/155°C/300 bar	□

■ Standard. □ Accessoires optionnels. ▲ Comme rallonge de flexible.

Accessoires pour Nettoyeur haute pression HDS 5/11 U 1.064-030.0



	Référence	Diamètre nominal	Pression de service max.		Prix	Descriptif
Longlife 400						
Flexible haute pression Longlife 400, 10 m, DN 8, raccord AVS	18 6.391-351.0		400 bar	10 m		Avec raccord AVS breveté sur le pistolet (articulation rotative) et raccord fileté manuel. M 22 x 1,5 avec protection contre le pliage. Avec double blindage acier. <input type="checkbox"/>
Flexibles spéciaux						
Flexible haute pression, 1,5 m DN 8, raccord pour tambour-enrouleur	19 6.388-886.0		400 bar	1,5 m		<input type="checkbox"/>

■ Standard. □ Accessoires optionnels. ▲ Comme rallonge de flexible.

Accessoires pour Nettoyeur haute pression HDS 5/11 U 1.064-030.0



		Référence	Pression de service max.	Taille de la buse		Prix	Descriptif	
Buses triples								
Gicleur triple seulement pour remplacement	1	4.767-195.0	300 bar	32				■
Buse triple touchless (commutation sans contact)								
Buse triple Touchless (permutation sans contact) 34	2	4.767-001.0		34			Buse triple avec jet crayon haute pression, jet plat haute pression (25°) et jet plat basse pression (40°). Permutation rapide et aisée du jet par simple mouvement de la buse.	□
Rotabuse								
Rotabuse 35	3	4.767-022.0	180 bar	35			La rotabuse avec jet crayon rotatif permet de bénéficier d'un nettoyage 10 fois plus puissant. La buse en céramique et la bague garantissent une durée de vie maximale. Autres données de référence : Max. 180 bar, 18 MPa, 60 °C.	□

■ Standard. □ Accessoires optionnels. ▲ Comme rallonge de flexible.

Accessoires pour Nettoyeur haute pression HDS 5/11 U 1.064-030.0



		Référence	Débit				Prix	Descriptif	
Poignée-pistolet HP Easy Press avec réduction de la force de maintien (brevet Kärcher)									
Poignée pistolet Easy Press rallongée	1	4.775-529.0						Poignée pistolet Easy Press rallongée pour flexibles HP à Swivel.	■
Poignée pistolet HP Easy Press avec Softgrip	2	4.775-463.0						Poignée pistolet HP Easy Press avec Softgrip. Pour flexibles HP DN 6 ou DN 8 avec diamètre du Swivel de 11 mm.	□
Poignées-pistolets									
Poignée pistolet haut de gamme	3	4.775-823.0							□
Inaktiv									
Poignée-pistolet HP High End	4	4.775-804.0							□
Raccord rapide									
Raccord rapide complet	5	6.401-458.0							□
Mamelon enfichable	6	6.401-459.0							□

■ Standard. □ Accessoires optionnels. ▲ Comme rallonge de flexible.

Accessoires pour Nettoyeur haute pression HDS 5/11 U 1.064-030.0



	Référence	Pression de service max.	Longueur	Prix	Descriptif	
Lance						
Lance, 550 mm, non pivotante	1 4.760-665.0		550 mm		Lance 550 mm en acier inoxydable. Avec raccord fileté manuel. Non pivotante.	■
Lance, 250 mm, non pivotante	2 4.760-667.0		250 mm		Lance 250 mm en acier inoxydable. Avec raccord fileté manuel. Non pivotante.	□
Lance double						
Lance double 960 mm	3 6.394-665.0	310 bar	960 mm		Lance double 960 mm pour réglage en continu de la pression de travail, directement sur la poignée tout en conservant un débit maximal. Convient à un usage agricole (par exemple, pour le nettoyage des étables).	□
Lance à régulation de pression						
Lance	4 4.760-387.0		280 mm		Avec manomètre intégré pour une régulation en continu directement sur la lance. Raccord buse M 24 x 1,5. Addition de détergent en mode BP. Lance à régulation de pression et Power buse Kärcher.	□
Lance à régulation de pression 670 mm	5 4.760-362.0		670 mm		Lance à régulation de pression 670 mm avec manomètre intégré. Pour la régulation de la pression en continu, directement sur la lance. Raccord fileté pour buse : M 24 x 1,5. Ajout de détergent en basse pression.	□
Lance à régulation de pression 1040 mm	6 4.760-230.0		1040 mm		Lance à régulation de pression 1 040 mm avec manomètre intégré. Pour la régulation de la pression en continu, directement sur la lance. Raccord fileté pour buse : M 24 x 1,5. Ajout de détergent en basse pression.	□
Adaptateur pour lance à régulation de pression						
Adaptateur pour lance à régulation de pression	7 4.762-075.0				Pour positions 9, 10, pour monter les accessoires sur la lance M 24/18 x 1,5	□
Lance coudée						
Lance coudée nettoyage des toilettes et des rigoles	8 4.760-073.0				Lance en acier inoxydable avec insert de buse servant au nettoyage des toilettes et des rigoles. Coudée pour le nettoyage efficace et hygiénique des rigoles et toilettes.	□
Lance flexible						
Lance flexible 1 050 mm	9 6.394-654.0	210 bar	1050 mm		La lance flexible 1 050 mm à inclinaison réglable de 20 à 140° en continu convient tout particulièrement au nettoyage des endroits difficiles d'accès, par exemple, les rigoles.	□
Lance doseur à télescope						
Lance doseur à télescope	10 6.394-690.0	225 bar				□
Sangle de maintien pour conduite de pulvérisation télescopique	11 6.373-987.0					□
Rinnenreiniger						
Kit additionnel nettoyant <input type="checkbox"/> gouttières <input type="checkbox"/> res	12 2.642-305.0					□
Lance spéciale pour nettoyage des châssis						
Lance pour le nettoyage des châssis	13 4.760-245.0		700 mm		Lance de nettoyage des châssis en acier inoxydable permettant de nettoyer de manière efficace et aisée le châssis et les ailes des véhicules. Sans buse HP.	□

■ Standard. □ Accessoires optionnels. ▲ Comme rallonge de flexible.

Accessoires pour Nettoyeur haute pression HDS 5/11 U 1.064-030.0



		Référence	Débit	Taille de la buse	Diamètre	Prix	Descriptif	
Nettoyeur de surfaces Xpert								
FR Xpert	1	2.642-998.0			300 mm			<input type="checkbox"/>
Nettoyeur de surfaces FR 30								
FR 30	2	2.642-997.0			300 mm			<input type="checkbox"/>
Nettoyeur de surfaces FR 30 Me								
Nettoyeur de surfaces FR 30 ME	3	2.640-355.0			300 mm		Nettoyeur de surfaces résistant à l'eau chaude en acier inoxydable, double roulement en céramique, roulettes pivotantes ne laissant pas de traces et raccord intégré pour flexible d'aspiration. Idéal pour le nettoyage intérieur, par exemple, dans l'industrie alimentaire	<input type="checkbox"/>
Jeu de buses spécifiques pour l'appareil FR								
Jeu de buses pour nettoyeurs de surfaces (spécifique à la machine utilisée) 450 - 500 l/h	4	2.640-482.0	450-500 l/h				Jeu de buses spécifique à l'appareil comprenant Powerbuses et raccords filetés et garantissant le fonctionnement optimal des nettoyeurs HP Kärcher (de 450 à 500 l/h).	<input type="checkbox"/>

■ Standard. □ Accessoires optionnels. ▲ Comme rallonge de flexible.

Accessoires pour Nettoyeur haute pression HDS 5/11 U 1.064-030.0



		Référence				Prix	Descriptif	
Raccord fileté pour buse								
Fixation pour buse	1	5.401-210.0					Pour protéger et fixer les Powerbuses Kärcher sur une lance (M 18 x 1,5 fil. int.).	<input type="checkbox"/>
Entretoise (y compris raccord fileté pour buse)								
Entretoise avec fixation buse	2	5.394-294.0					Garantit une distance de sécurité constante, par ex. pour les pneumatiques et la carrosserie, empêchant ainsi d'endommager des surfaces fragiles. Se monte directement sur la lance.	<input type="checkbox"/>
Coupleur rotatif								
Coupleur rotatif	3	4.401-091.0					Le coupleur rotatif Kärcher empêche les flexibles haute pression de se tordre et de s'emmêler, et améliore le confort de travail. Raccord M 22 x 1,5 m. Avec protection	<input type="checkbox"/>
Coupleur								
Raccords doubles	4	4.403-002.0					Raccords doubles en laiton permettant de raccorder et de rallonger les flexibles HP. Avec protection en caoutchouc. Raccord : 2 x M 22 x 1,5 m.	<input type="checkbox"/>
Raccord								
Raccord pour buses/Raccords filetés	5	4.402-022.0					Raccord pour buses/raccords filetés servant à fixer les buses haute pression et les accessoires directement sur la poignée pistolet (avec raccord pour buse fileté). Raccords : 1x M 22 x 1,5 et 1x M 18 x 1,5.	<input type="checkbox"/>
Adaptateur								
Bague bicone complet	6	4.424-004.0						<input type="checkbox"/>
Evacuation des gaz de combustion								
Tuyau d'évacuation	7	4.656-149.0					Le tuyau d'évacuation est doté d'une coupure de tirage permettant un raccordement au tuyau d'évacuation des gaz (Adaptateur pour ouverture du brûleur des appareils HDS servant au raccordement d'une cheminée.)	<input type="checkbox"/>
	8	4.656-080.0						<input type="checkbox"/>
Injecteur RM-HP								
Kit additionnel injecteur détergent HD/H	9	3.637-170.0					Dosage du détergent en mode haute pression 3 - 5 %	<input type="checkbox"/>
Injecteur de détergent commutable haute et basse pression (sans buses)	10	3.637-001.0					Injecteur de détergent indépendant de l'appareil, à haute et basse pression. Le dosage maximal se situe à 15 %.	<input type="checkbox"/>
Jeu de buses spécifique pour injecteur RM - HP								
Jeu de buses spécifique pour N° 3.637-170.0	11	4.769-046.0					Pour HDS 500 - 700 l/h. Composé d'un adaptateur buse + Power buse HP + raccord fileté	<input type="checkbox"/>
Jeu de buses pour réf. 3.637-001								
Jeu de buses pour la réf. 3.637-001.0. Haute pression pour les appareils jusqu'à 1 100 l/h	12	4.769-003.0					Jeu de buses pour injecteur RM 3.637-001.0 permettant de répandre le détergent en haute pression. Pour des appareils dont le débit d'eau va jusqu'à 1 100 l/h	<input type="checkbox"/>
Porte buse pour injecteur de détergent (sans buse)	13	4.769-001.0					Basse pression pour les appareils jusqu'à 1 100 l/h	<input type="checkbox"/>

■ Standard. □ Accessoires optionnels. ▲ Comme rallonge de flexible.

Accessoires pour Nettoyeur haute pression HDS 5/11 U 1.064-030.0



		Référence	Taille de la buse			Prix	Descriptif	
Power buse angle de jet 25°								
Powerbuse à angle de jet 25° 34	1	2.883-803.0	34				La buse à jet plat à angle de jet de 25° offre un grand rendement surfacique et élimine en un tour de main les salissures tenaces.	<input type="checkbox"/>
	2	2.884-521.0	250					<input type="checkbox"/>

■ Standard. □ Accessoires optionnels. ▲ Comme rallonge de flexible.

Accessoires pour Nettoyeur haute pression HDS 5/11 U 1.064-030.0



		Référence	Taille de la buse		Prix	Descriptif	
Dispositif d'hydrosablage (sans buse)							
Dispositif d'hydrosablage avec réglage des quantités (sans buses)	1	4.762-010.0				Pour décaper, dérouiller et décalaminer plus facilement que jamais : Le dispositif d'hydrosablage Kärcher avec régulation du débit permet d'ajouter un agent de sablage au jet haute pression.	<input type="checkbox"/>
Dispositif d'hydrosablage sans réglage des quantités (sans buses)	2	4.762-022.0				Pour décaper, dérouiller et décalaminer plus facilement que jamais : Le dispositif d'hydrosablage Kärcher permet d'ajouter un agent de sablage au jet haute pression. Sans réglage des quantités.	<input type="checkbox"/>
Jeu de buses pour dispositif d'hydrosablage							
Jeu de buses pour dispositif d'hydrosablage 035	3	2.638-526.0	35			Jeu de buses adapté à la machine utilisée avec buse d'hydrosablage et insert de buse. Garantit exclusivement le fonctionnement optimal du dispositif d'hydrosablage Kärcher 4.762-010.0/-022.0.	<input type="checkbox"/>
Buse en carbure de bore							
Buse en carbure de bore 6mm	4	6.415-084.0	6			En plus des jeux de buses. Buse particulièrement résistante à l'usure à revêtement intérieur en carbure de bore pour une utilisation en continu.	<input type="checkbox"/>

■ Standard. □ Accessoires optionnels. ▲ Comme rallonge de flexible.

Accessoires pour Nettoyeur haute pression HDS 5/11 U 1.064-030.0



		Référence	Pression de service max.	Taille de la buse	Diamètre	Prix	Descriptif	
Flexible de nettoyage de canalisations, DN 6								
Flexible de nettoyage de canalisations, DN 6, 20 m	1	6.390-028.0	120 bar				Long de 20 m, le flexible de nettoyage de canalisations (DN 6) est particulièrement souple, ce qui le rend très efficace lorsqu'il s'agit de nettoyer l'intérieur des tuyaux. (Raccord fileté pour buse R 1/8).	<input type="checkbox"/>
Flexible de nettoyage de canalisations, DN 6, 30 m	2	6.390-029.0	120 bar				Long de 30 m, le flexible de nettoyage de canalisations (DN 6) est particulièrement souple, ce qui le rend très efficace lorsqu'il s'agit de nettoyer l'intérieur des tuyaux. (Raccord fileté pour buse R 1/8).	<input type="checkbox"/>
Flexible de nettoyage de canalisations, DN 6, 20 m, 220 bar	3	6.390-030.0	250 bar				Long de 20 m, le flexible de nettoyage de canalisations (DN 6) est particulièrement souple, ce qui le rend très efficace lorsqu'il s'agit de nettoyer l'intérieur des tuyaux jusqu'à 220 bar. (Raccord fileté pour buse R 1/8).	<input type="checkbox"/>
Buse spéciale canalisations								
Rotabuse pour le nettoyage des canalisations D 25 / 040	4	6.415-944.0		40	25 mm		Avec raccord R 1/8" pour raccorder au flexible de nettoyage. 1 rotabuse vers l'avant, 3 x 30° vers l'arrière.	<input type="checkbox"/>
Rotabuse pour le nettoyage des canalisations D 30 / 040	5	6.415-946.0		40	30 mm			<input type="checkbox"/>
Rotabuse pour le nettoyage des canalisations D 35 / 040	6	6.415-948.0		40	35 mm			<input type="checkbox"/>
Buse spéciale canalisations	7	5.763-015.0		55	16 mm		Buse de nettoyage de canalisations 16 mm avec filetage intérieur. Différentes directions de jet pour un nettoyage automatique, propre et écologique d'évacuations et de canalisations bouchées.	<input type="checkbox"/>
	8	5.763-016.0		60	16 mm			<input type="checkbox"/>
	9	5.763-017.0		50	30 mm		Buse de nettoyage de canalisations 30 mm avec filetage intérieur. Différentes directions de jet pour un nettoyage automatique, propre et écologique d'évacuations et de canalisations bouchées.	<input type="checkbox"/>
Buse rotative de nettoyage de canalisations	10	6.415-428.0		50	16 mm		Buse rotative de nettoyage des canalisations avec filetage intérieur et 4 jets rotatifs, permettant le nettoyage automatique, propre et écologique des évacuations et canalisations bouchées.	<input type="checkbox"/>

■ Standard. □ Accessoires optionnels. ▲ Comme rallonge de flexible.

Accessoires pour Nettoyeur haute pression HDS 5/11 U 1.064-030.0



		Référence	Débit			Prix	Descriptif	
Lance à mousse avec réservoir intégré								
Lance à mousse avec réservoir intégré	1	6.394-668.0	1200 l/h				Lance à mousse courte et maniable avec angle de jet réglable et réservoir à détergent d'1 litre intégré. Grâce à sa conception compacte, il convient parfaitement au nettoyage des véhicules.	<input type="checkbox"/>
Réservoir 1L	2	6.414-954.0						<input type="checkbox"/>

■ Standard. □ Accessoires optionnels. ▲ Comme rallonge de flexible.

Accessoires pour Nettoyeur haute pression HDS 5/11 U 1.064-030.0



		Référence	Longueur			Prix	Descriptif	
Tambours-enrouleurs automatiques autorétractables								
Kit additionnel tambour enrouleur avec revêtement	1	6.392-975.0	20 m				En acier avec revêtement par pulvérisation, 20 m.	<input type="checkbox"/>
Kit additionnel tambour enrouleur	2	6.392-965.0	20 m				En acier inoxydable, 20 m.	<input type="checkbox"/>
Tambour-enrouleur automatique, 20 m, peint	3	2.639-919.0	20 m				Tambour-enrouleur automatique en plastique. Support en acier peint. Convient aux flexibles HP 20 m.	<input type="checkbox"/>
Support pivotant pour enrouleur	4	2.639-931.0					Support pivotant permettant de fixer l'enrouleur automatique au mur. Garantit un rayon d'action et une flexibilité maximum au flexible HP. Pivotant à 120°. En acier galvanisé.	<input type="checkbox"/>
Tambour-enrouleur automatique, 20 m, acier inoxydable	5	6.391-421.0	20 m				Tambour-enrouleur automatique en acier inoxydable. Convient aux flexibles HP 20 m.	<input type="checkbox"/>
Kit additionnel tambour enrouleur acier	6	2.641-866.0	20 m				Tambour-enrouleur automatique de grande qualité en acier inox. Convient particulièrement aux applications dans le secteur alimentaire. Autant le matériel que la finition garantissent la résistance contre la corrosion, entraînement par ressort étanche et blindé. Raccord fileté pour le flexible HP.	<input type="checkbox"/>
Kit additionnel support mural acier fin	7	2.641-867.0					Support mural orientable en acier inox (pour 2.641-866). Offre un maximum de flexibilité et de confort maximales pour la manipulation du flexible HP.	<input type="checkbox"/>

■ Standard. □ Accessoires optionnels. ▲ Comme rallonge de flexible.

Accessoires pour Nettoyeur haute pression HDS 5/11 U 1.064-030.0



	Référence	Longueur	Diamètre	Prix	Descriptif	
Limiteur de courant de démarrage						
Limiteur de courant de démarrage	1	2.637-495.0			Pour réduire l'intensité de démarrage en courant monophasé et protéger le fusible secteur.	<input type="checkbox"/>
Coupleur Geka						
Coupleur Geka avec manchon 1/2"	2	6.388-461.0			avec manchon	<input type="checkbox"/>
Coupleur Geka avec manchon 3/4"	3	6.388-455.0				<input type="checkbox"/>
Embrayage de tuyau GEKA	4	6.388-465.0				<input type="checkbox"/>
Crépine d'aspiration						
Filtre à eau	5	6.414-956.0				<input type="checkbox"/>
Crépine d'aspiration avec clapet anti-retour	6	4.730-012.0			Crépine d'aspiration en laiton permettant d'aspirer dans les étangs, réservoirs, etc. Avec clapet anti-retour.	<input type="checkbox"/>
Filtre fin à eau						
Filtre fin à eau, avec adaptateur	7	4.730-102.0			Filtre fin à eau, maillage 125 µm, 50 °C max. Protège l'appareil contre les particules se trouvant dans l'eau. Débit d'eau jusqu'à 1 200 l/h. Raccord 3/4", avec adaptateur 1".	<input type="checkbox"/>
Prise d'eau						
Tuyau d'alimentation en eau	8	4.440-038.0	7,5 m		DN 13 R1"/R 3/4" - jusqu'à 30 °C	<input type="checkbox"/>
	9	4.440-207.0	7,5 m		DN 19 R1"/R 3/4" - jusqu'à 85°C - pour mode aspiration	<input type="checkbox"/>
	10	4.440-270.0	7,5 m		DN 19 R1"/R1" - jusqu'à 85°C	<input type="checkbox"/>
Clapet anti-retour						
Kit additionnel système anti-retour	11	2.641-374.0			Pour éviter l'arrivée de détergent dans le réseau d'eau potable en cas de dépression. - Résistant à l'eau chaude jusqu'à 80 °C - testé selon IEC 60335-2-79 - dispositif de sécurité intégré contre les fuites	<input type="checkbox"/>

■ Standard. □ Accessoires optionnels. ▲ Comme rallonge de flexible.

Accessoires pour Nettoyeur haute pression HDS 5/11 U 1.064-030.0



		Référence	Débit			Prix	Descriptif	
Brosse de lavage à emboîter								
Brosse de lavage à emboîter, M 18 x 1,5	1	4.762-016.0					Brosse de lavage à emboîter pour le nettoyage universel de surfaces. La fixation s'effectue à l'aide d'un dispositif de serrage directement sur la lance. Raccord : M 18 x 1,6.	<input type="checkbox"/>
Inaktiv								
Brosse de lavage à emboîter	2	4.762-328.0						<input type="checkbox"/>
Brosse de lavage rotative								
Brosse de lavage rotatif	3	4.762-560.0	500-800 l/h					<input type="checkbox"/>
	4	4.762-561.0	500-800 l/h					<input type="checkbox"/>

■ Standard. □ Accessoires optionnels. ▲ Comme rallonge de flexible.