Cliquet 1/4" long articulé manche métallique





- Mécanisme 72 dents pour une reprise à 5°.
- Système "paume de main", permet d'appuyer sur la tête du cliquet pendant le (des)serrage sans risque d'inversion accidentelle du sens de rotation.
- Articulation freinée permettant de garder la position même avec une rallonge et la douille enclenchée.
- Manche métallique moleté.

	d [mm]	d1 [mm]	H [mm]	L [mm]	L1 [mm]	[g]
R.158A	25	11	26,5	158	126	135

ENTRETIEN DES CLIQUETS 1/4"

	R.161	R.151	R.155A	R.157A	R.158A	R.150A
Chapeaux						
R.161C	•		•	•	•	
J.161C						•
R.151C		•				
Kit pièces détachées						
R.161RN	•		•	•	•	•
R.151RN		•				
Rotors						
R.151R	•	•	•	•	•	•

Accessoires 1/4"

Poignée coulissante 1/4"



NF ISO 3315, ISO 3315, DIN 3122, ASME B107.10

- Un frein logé dans la tête maintient la tige coulissante qui peut ainsi faire une clé en T ou en L.
- Présentation : chromée brillante.

	d [mm]	d1 [mm]	d2 [mm]	d3 [mm]	L [mm]	[g]
R.120A	12	14	22	7	115	49

Poignée tournevis articulée 1/4"



- Poignée tournevis ou poignée en L, cet accessoire permet l'approche rapide ou le blocage puissant.

	d [mm]	d1 [mm]	L [mm]	L1 [mm]	L2 [mm]	[g]
R.142	14	8,1	182	105	77	125