





ENTRETIEN DES CLIQUETS 1/2"

	S.171	S.161	S.151	S.154	S.143A	S.153A	S.158A	S.156
Chapeaux								
 S.161C		•			•	•	•	
S.151C			•	•				
S.156C								•
Kit pièces détachées								
 S.161RN		•			•	•	•	
S.151RN			•	•				•
Rotors								
 S.151R		•	•	•	•	•	•	•

Accessoires 1/2"

☐ Poignée coulissante 1/2"




NF ISO 3315, ISO 3315, DIN 3122, ASME B107.10

- Un frein logé dans la tête de la poignée maintient la tige coulissante qui peut ainsi faire une clé en T ou en L.
- Présentation : chromée brillante.

	d [mm]	d1 [mm]	d2 [mm]	d3 [mm]	L [mm]	ΔΔ [g]
S.120A	24	29	45	14	275	408

☐ Poignée articulée 1/2" longueur standard




NF ISO 3315, ISO 3315, DIN 3122, ASME B107.10

- Articulation freinée.
- Présentation : chromée brillante.

	d [mm]	d1 [mm]	H [mm]	L [mm]	L1 [mm]	ΔΔ [g]
S.140A	31	14	44	246	214,5	425

☐ Poignée articulée 1/2" longue



NF ISO 3315, ISO 3315, DIN 3122, ASME B107.10

- Articulation freinée.
- Présentation : chromée brillante.

	d [mm]	d1 [mm]	H [mm]	L [mm]	L1 [mm]	ΔΔ [g]
S.141A	31	14	41	381	349,5	595