


Meuleuse - Tronçonneuse verticale diam. 230 mm



- Protège-meule intégral.
- Variateur de vitesse/puissance.
- Vitesse à vide : 6000 tr/min.
- Puissance moteur : 0,9 kW.
- Entraxe meule : 23 mm.
- Consommation d'air moyenne : 120 l/min.
- Admission taraudée : 1/2".
- Pression d'utilisation : 6,2 bar.

- Meule d'ébarbage 230 mm : V.490A1.
- Meule de tronçonnage 230 mm : V.490A2.


	d [mm]	d1 [mm]	L [mm]	L1 [mm]	ΔΔ [kg]
V.492F	254	230	304	178	5,400

CARACTÉRISTIQUES DES MEULEUSE/TRONÇONNEUSE

	V.462F	V.472F	V.582F	V.482F	V.492F
Vitesse à vide (tr/min)	12000	12000	11000	6000	6000
Diamètre	100	125	125	180	230
Poids (kg)	1,7	1,9	2	5	5,4
Longueur (mm)	220	220	230	279	304
Consommation d'air moyenne (l/min)	125	125	180	120	120
Admission taraudée (")	1/4"	1/4"	1/4"	1/2"	1/2"
Ø intérieur flexible (mm)	10	10	10	13	13
Pression d'utilisation (bar)	6,2	6,2	6,2	6,2	6,2

Lustreuse d'angle

Lustreuse d'angle diam. 178 mm



- Variateur de vitesse.
- Livraison avec 1 plateau velcros, 1 plateau de lustrage mousse et 1 plateau de lustrage laine.
- Vitesse à vide : 2500 tr/min.
- Consommation d'air moyenne : 110 l/min.
- Admission taraudée : 1/4".
- Pression d'utilisation : 6,2 bar.

- Plateau 178 mm : V.902FA1.
- Bonnet de polissage 195 mm : V.902FA2.
- Plateau mousse 160 mm : V.902FA3.

	d [mm]	L [mm]	L1 [mm]	H [mm]	ΔΔ [kg]
V.902F	178	373	101	229	2,300

