

Fiche technique du produit 56053

Caractéristiques Vigirex cadre 280x115 mm

Statut commercial : Commercialisé



Principales

Gamme	Vigirex
Fonction produit	Capteur de courant différentielle
Fonction de l'appareil	Surveillance de l'équipement et contrôle
Compatibilité de gamme	Vigirex relais enfichable RH
[Ie] courant assigné d'emploi	1600 A

Complémentaires

Current sensor type	Capteur rectangulaire
Rapport de transformation	1/1000
[Icw] courant assigné de courte durée admissible	100 kA pour 0,5 s
Courant de court-circuit résiduel admissible	85 kA / 0,5 s
Catégorie de surtension	IV
[Uimp] tension assignée de tenue aux chocs	12 kV
Mode d'installation	Fixe (câbles) Fixe (jeu de barres)
Mode de raccordement	Connexion à vis 0,2...2,5 mm ²
Poids du produit	13,26 kg
Hauteur	Extérieur: 233 mm À l'intérieur: 115 mm
Largeur	Extérieur: 381 mm À l'intérieur: 280 mm
Hauteur	233 mm
Profondeur	Extérieur: 71 mm À l'intérieur: 71 mm
Largeur	381 mm
Profondeur	71 mm

Environnement

Degré de protection IP	Connecteurs: IP20 IP30
Caractéristique d'environnement	Exposition à la chaleur humide hors fonctionnement (25 à 55 °C, HR 95 %) : 28 cycles se conformer à CEI 60068-2-30 Brouillard salin: Kb/2 se conformer à CEI 60068-2-52 Exposition à la chaleur humide en fonctionnement: catégorie C2: 48 heures se conformer à IEC 60068-2-56
Température de fonctionnement	-35...80 °C
Température ambiante de stockage	-55...100 °C

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Poids de l'emballage 1	11 kg
Hauteur de l'emballage 1	18 cm
Largeur de l'emballage 1	30 cm
Longueur de l'emballage 1	46 cm
Type d'emballage 2	P12
Nb produits dans l'emballage 2	15
Poids de l'emballage 2	193,425 kg
Hauteur de l'emballage 2	80 cm
Largeur de l'emballage 2	80 cm
Longueur de l'emballage 2	120 cm

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Directive RoHS UE	Conforme Déclaration RoHS UE
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS pour la Chine Produit en dehors du périmètre RoHS pour la Chine. Déclaration relative aux substances pour votre information.
Profil environnemental	Profil environnemental du Produit
Profil de circularité	Informations de fin de vie
DEEE	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------