



### Principales

Gamme de produits	Multi 9
Gamme	Multi 9
Nom du produit	C65
Fonction produit	Disjoncteur miniature
Nom de l'appareil	C65H
Fonction de l'appareil	Distribution
Description des pôles	1P
Nombre de pôles protégés	1
In courant assigné d'emploi	1 A à 30 °C
Type de réseau	CA
Type de déclencheur	Thermique-magnétique
Courbe de déclenchement	D
Pouvoir de coupure	10 kA Icn à 230 V CA se conformer à IEC 60898-1
Aptitude au sectionnement	Oui se conformer à IEC 60898-1

### Complémentaires

[Ue] tension assignée d'emploi	230 V CA
Déclenchement magnétique	10...14 x In
[Ics] pouvoir assigné de coupure de service en court-circuit	7,5 kA 75 % se conformer à IEC 60898-1 - 230 V CA
Classe de limitation	3 se conformer à IEC 60898-1
[Uimp] tension assignée de tenue aux chocs	6 kV se conformer à IEC 60898-1
Coupeure pleinement apparente	Oui
Type de commande	Par maneton
Signalisation locale	Indication ON/OFF
Mode d'installation	Encliquetable
Support de montage	Rail DIN
Pas de 9 mm	2
Hauteur	81 mm
Largeur	18 mm
Profondeur	66 mm
Poids du produit	120 g
Endurance mécanique	20000 cycle
Mode de raccordement	Bornes type tunnel (haut ou bas) - <= 25 mm <sup>2</sup>
Couple de serrage	2,5 N.m haut ou bas circuit de puissance:
Protection différentielle	Sans

### Environnement

Normes	IEC 60898-1 GB 10963.1
Certifications du produit	CCS CCC
Tropicalisation	2 se conformer à IEC 60068-1
Humidité relative	95 % à 55 °C
Température de fonctionnement	-30...70 °C

## Emballage

Poids de l'emballage 1	3,203 kg
Hauteur de l'emballage 1	1,000 dm
Largeur de l'emballage 1	2,950 dm
Longueur de l'emballage 1	4,750 dm

## Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conforme <a href="#">Déclaration RoHS UE</a>
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	<a href="#">Oui</a>
Régulation RoHS Chine	<a href="#">Déclaration RoHS Pour La Chine</a>
Profil environnemental	<a href="#">Profil Environnemental Du Produit</a>

## Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------