



Principales

Product range	Mureva FIX
Product type	Collier d'installation
Couleur	Noir
Quantité du lot	100 pièces

Complémentaires

Diamètre de serrage minimum	55 mm
Diamètre de serrage maximum	92 mm
Resistance to tearing	Résistance à l'arrachement: 45 daN Ø 26 mm
Matière	PA (polyamide) 12 Rislan®
Longueur	370 mm
Largeur	9 mm
Poids du produit	0,005 kg

Environnement

Maximum humidity absorption	0,9 %
Operating temperature	-60...85 °C 100 °C pendant 1000 heures 120 °C maximum
Tenue au feu	HB se conformer à UL 94
Normes	EN 50146
Caractéristique d'environnement	Sans halogène Résistant aux UV

Emballage

Poids de l'emballage 1	0,005 kg
Hauteur de l'emballage 1	80,000 mm

Largeur de l'emballage 1	390,000 mm
Longueur de l'emballage 1	100,000 mm

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS pour la Chine Déclaration pro-active RoHS pour la Chine (en dehors du périmètre légal RoHS pour la Chine)
Profil environnemental	Profil environnemental du Produit

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------