

■ **Pointe à tracer "carbure" monobloc**

- Pointe rapportée en carbure de tungstène, pour traçage sur pièces trempées : Ø 2 mm.
- Corps octogonal : Ø 12 mm.
- Longueur : 180 mm.



ED	L [mm]	ΔΔ [g]
236	180	30

■ **Pointes carrées**

- Pointe acier traité, lame carrée.
- Manche ergonomique Protwist.
- Pour avant-trou, chanfreinage, ébavurage, etc.



ED	L [mm]	Lame	Manche	ΔΔ [g]
AP6X80	190	6 x 80	30 x 110	80
AP8x125	245	8 x 125	36 x 125	120

LETTRES ET CHIFFRES À FRAPPER

■ **292A - Jeux de 26 lettres et point à frapper**

DIN 7353

- Hauteurs des lettres : 3 à 8 mm.
- Acier carbone 60 HRc
- Livrés en boîte plastique.



ED	A [mm]	L [mm]	Dimensions [mm]	Section des marquages [mm]	ΔΔ [g]
292A.3	3	70	110 x 40 x 80	8 x 8	800
292A.4	4	70	110 x 40 x 80	8 x 8	800
292A.5	5	75	110 x 40 x 80	10 x 10	1340
292A.6	6	75	110 x 40 x 80	10 x 10	1350
292A.8	8	83	145 x 55 x 90	13 x 13	2520

■ **293A - Jeux de 9 chiffres à frapper**

DIN 7353

- Hauteurs des chiffres : 2 à 8 mm.
- Acier carbone 60 HRc
- Livrés en boîte plastique.



ED	A [mm]	L [mm]	Dimensions [mm]	Section des marquages [mm]	ΔΔ [g]
293A.3	2	70	40 x 40 x 80	8 x 8	265
293A.4	4	75	40 x 40 x 80	8 x 8	275
293A.5	5	75	40 x 40 x 80	10 x 10	460
293A.6	6	75	40 x 40 x 80	10 x 10	460
293A.8	8	83	55 x 55 x 90	13 x 13	925

