

# Fiche technique du produit 16454

## Caractéristiques

PowerLogic, Transformateur d'intensité 125/5 A pour Câble < 21 mm

Statut commercial : Arrêt



### Cycle de vie

Date d'arrêt de fabrication: 31 décembre 2013

! Ce produit n'est plus fabriqué

### Principales

Gamme	PowerLogic
Nom du produit	CT
Fonction produit	Transformateur de courant
Courant secondaire	5 A
Classe de précision	Classe 3 à 4 VA Classe 0,5 à 2,5 VA Classe 1 à 3,5 VA
[In] courant nominal	125 A

### Complémentaires

Type de transformateur de courant	Tropicalisé pour câble
Rapport de transformation de courant	125/5
Facteur de sûreté maximal	5
[Ue] tension assignée d'emploi	< 720 V CA 50/60 Hz
Support de montage	Rail DIN Platine de montage
Largeur	44 mm extérieur:
Hauteur	65 mm extérieur:
Profondeur	30 mm extérieur:
Diamètre	21 mm
Poids du produit	0,2 kg
Diamètre extérieur du câble	21 mm - câble 0...120 mm <sup>2</sup>
Plombage	Avec

### Environnement

Normes	IEC 60044-1 VDE 0414
Certifications du produit	CE
Degré de protection IP	IP20
Humidité relative	95...100 %
Température de fonctionnement	-25...60 °C

## Emballage

Poids de l'emballage 1	0,172 kg
Hauteur de l'emballage 1	0,580 dm
Largeur de l'emballage 1	0,550 dm
Longueur de l'emballage 1	0,850 dm

## Garantie contractuelle

Garantie	18 months
----------	-----------

La référence 16454 est remplacée par :



### Transformateurs de courant METSECT5CC013

PowerLogic - transformateur d'intensité - DIN 125/5A - câble<21mm

Qté 1

Raison de la substitution : Arrêt de fabrication | Date de substitution : 07 janvier 2013