

Fiche technique du produit 16465

Caractéristiques

PowerLogic, Transformateur d'intensité 600/5 A
pour Barre 30x10mm Câble < 22mm

Statut commercial : Arrêt



Cycle de vie

Date d'arrêt de fabrication: 31 décembre 2013

! Ce produit n'est plus fabriqué

Principales

Gamme	PowerLogic
Nom du produit	CT
Fonction produit	Transformateur de courant
Courant secondaire	5 A
Classe de précision	Classe 3 à 26 VA Classe 0,5 à 14,5 VA Classe 1 à 21,5 VA
[In] courant nominal	600 A

Complémentaires

Type de transformateur de courant	Tropicalisé pour barre et câble
Rapport de transformation de courant	600/5
Facteur de sûreté maximal	5
[Ue] tension assignée d'emploi	< 720 V CA 50/60 Hz
Mode d'installation	Vis de verrouillage isolée
Support de montage	Platine de montage Jeu de barres Rail DIN
Largeur	56 mm extérieur:
Hauteur	88,5 mm extérieur:
Profondeur	60 mm extérieur:
Diamètre	22 mm
Poids du produit	0,27 kg
Diamètre extérieur du câble	22 mm - câble 0...150 mm ²
Ouverture des barres	30 x 10

Environnement

Normes	VDE 0414 IEC 60044-1
Certifications du produit	CE
Degré de protection IP	IP20

Humidité relative	95...100 %
Température de fonctionnement	-25...60 °C

Emballage

Poids de l'emballage 1	0,342 kg
Hauteur de l'emballage 1	0,750 dm
Largeur de l'emballage 1	0,700 dm
Longueur de l'emballage 1	0,930 dm

Durabilité de l'offre

Directive RoHS UE	Conforme Déclaration RoHS UE
Profil environnemental	Profil environnemental du Produit
Profil de circularité	Informations de fin de vie

Garantie contractuelle

Garantie	18 months
----------	-----------

La référence 16465 est remplacée par :



Transformateurs de courant METSECT5MD060

PowerLogic - transformateur d'intensité - DIN 600/5A -câble<40-barre 12x50 20x40

Qté 1

Raison de la substitution : Arrêt de fabrication | Date de substitution : 07 janvier 2013