

Fiche technique du produit 16470

Caractéristiques

PowerLogic, Transformateur d'intensité 400/5 A pour Barre 40x10mm Câble < 35mm

Statut commercial : Arrêt



Cycle de vie

Date d'arrêt de fabrication: 31 décembre 2013

! Ce produit n'est plus fabriqué

Principales

Gamme	PowerLogic
Nom du produit	CT
Fonction produit	Transformateur de courant
Courant secondaire	5 A
Classe de précision	Classe 0,5 à 8 VA Classe 1 à 12 VA Classe 3 à 15 VA
[In] courant nominal	400 A

Complémentaires

Type de transformateur de courant	Tropicalisé pour barre et câble
Rapport de transformation de courant	400/5
Facteur de sûreté maximal	5
[Ue] tension assignée d'emploi	< 720 V CA 50/60 Hz
Mode d'installation	Vis de verrouillage isolée
Support de montage	Jeu de barres Platine de montage Rail DIN
Largeur	77 mm extérieur:
Hauteur	107 mm extérieur:
Profondeur	64 mm extérieur:
Diamètre	35 mm
Poids du produit	0,43 kg
Diamètre extérieur du câble	35 mm - câble 0...240 mm ²
Ouverture des barres	40 x 10

Environnement

Normes	IEC 60044-1 VDE 0414
Certifications du produit	CE
Degré de protection IP	IP20

Humidité relative	95...100 %
Température de fonctionnement	-25...60 °C

Emballage

Poids de l'emballage 1	0,438 kg
Hauteur de l'emballage 1	0,940 dm
Largeur de l'emballage 1	0,740 dm
Longueur de l'emballage 1	1,180 dm

Garantie contractuelle

Garantie	18 months
----------	-----------

La référence 16470 est remplacée par :



Transformateurs de courant METSECT5MC040

PowerLogic - transformateur d'intensité - DIN 400/5A - barre 10x40 20x32 25x25

Qté 1

Raison de la substitution : Arrêt de fabrication | Date de substitution : 07 janvier 2013