

# Fiche technique du produit 16471

## Caractéristiques

PowerLogic, Transformateur d'intensité 500/5 A  
pour Barre 40x10mm Câble < 35mm

Statut commercial : Arrêt



! Ce produit n'est plus fabriqué

## Cycle de vie

Date d'arrêt de fabrication: 31 décembre 2013

## Principales

Gamme	PowerLogic
Nom du produit	CT
Fonction produit	Transformateur de courant
Courant secondaire	5 A
Classe de précision	Classe 0,5 à 10 VA Classe 1 à 12 VA Classe 3 à 15 VA
[In] courant nominal	500 A

## Complémentaires

Type de transformateur de courant	Tropicalisé pour barre et câble
Rapport de transformation de courant	500/5
Facteur de sûreté maximal	5
[Ue] tension assignée d'emploi	< 720 V CA 50/60 Hz
Mode d'installation	Vis de verrouillage isolée
Support de montage	Rail DIN Jeu de barres Platine de montage
Largeur	77 mm extérieur:
Hauteur	107 mm extérieur:
Profondeur	64 mm extérieur:
Diamètre	35 mm
Poids du produit	0,43 kg
Diamètre extérieur du câble	35 mm - câble 0...240 mm <sup>2</sup>
Ouverture des barres	40 x 10

## Environnement

Normes	IEC 60044-1 VDE 0414
Certifications du produit	CE
Degré de protection IP	IP20

Humidité relative	95...100 %
Température de fonctionnement	-25...60 °C

### Emballage

Poids de l'emballage 1	0,443 kg
Hauteur de l'emballage 1	0,950 dm
Largeur de l'emballage 1	0,750 dm
Longueur de l'emballage 1	1,200 dm

### Garantie contractuelle

Garantie	18 months
----------	-----------

### La référence 16471 est remplacée par :



#### Transformateurs de courant METSECT5MC050

PowerLogic - transformateur d'intensité - DIN 500/5A - barre 10x40 20x32 25x25

Qté 1

Raison de la substitution : Arrêt de fabrication | Date de substitution : 07 janvier 2013