

Fiche technique du produit 16482

Caractéristiques

PowerLogic, Transformateur d'intensité 800/5 A pour Barre 65x32mm

Statut commercial : Arrêt de fabrication



! Ce produit n'est plus fabriqué

Principales

Gamme	PowerLogic
Nom du produit	CT
Fonction produit	Transformateur de courant
Courant secondaire	5 A
Classe de précision	Classe 0,5 à 12 VA Classe 1 à 15 VA Classe 3 à 20 VA
[In] courant nominal	800 A

Complémentaires

Type de transformateur de courant	Tropicalisé pour barre
Rapport de transformation de courant	800/5
Facteur de sûreté maximal	5
[Ue] tension assignée d'emploi	< 720 V CA 50/60 Hz
Mode d'installation	Vis de verrouillage isolée
Support de montage	Jeu de barres
Largeur	32 mm intérieur: 90 mm extérieur:
Hauteur	65 mm intérieur: 90 mm extérieur:
Profondeur	87 mm extérieur:
Poids du produit	0,6 kg
Ouverture des barres	65 x 32
Plombage	Avec

Environnement

Normes	IEC 60044-1 VDE 0414
Certifications du produit	CE
Degré de protection IP	IP20
Humidité relative	95...100 %

Température de fonctionnement	-25...60 °C
-------------------------------	-------------

Emballage

Poids de l'emballage 1	0,551 kg
Hauteur de l'emballage 1	1,050 dm
Largeur de l'emballage 1	1,100 dm
Longueur de l'emballage 1	1,280 dm

Durabilité de l'offre

Directive RoHS UE	Conforme Déclaration RoHS UE
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS pour la Chine Produit en dehors du périmètre RoHS pour la Chine. Déclaration relative aux substances pour votre information.
Profil environnemental	Profil environnemental du Produit
Profil de circularité	Informations de fin de vie

Garantie contractuelle

Garantie	18 months
----------	-----------

La référence 16482 est remplacée par :



Transformateurs de courant METSECT5DA080

PowerLogic - transformateur d'intensité - 800/5A double sortie - barre 32x65mm

Qté 1

Raison de la substitution : Arrêt de fabrication | Date de substitution : 07 janvier 2013