Fiche technique du produit
Caractéristiques

16500
PowerLogic, Transformateur d'intensité 40/5 A pour Câble < 21 mm

Statut commercial : Arrêt de fabrication

Ce produit n'est plus fabriqué

Principales

Gamme	PowerLogic
Nom du produit	CT
Fonction produit	Transformateur de courant
Courant secondaire	5 A
Classe de précision	Classe 3 à 1 VA
[In] courant nominal	40 A

Complémentaires

Type de transformateur de courant	Tropicalisé pour câble
Rapport de transformation de courant	40/5
Facteur de sûreté maximal	5
[Ue] tension assignée d'emploi	< 720 V CA 50/60 Hz
Mode d'installation	Encliquetable Par vis
Support de montage	Rail DIN Platine de montage
Largeur	44 mm extérieur:
Hauteur	65 mm extérieur:
Profondeur	30 mm extérieur:
Diamètre	21 mm
Poids du produit	0,2 kg
Diamètre extérieur du câble	21 mm - câble 0…120 mm²
Plombage	Avec

Environnement

Normes	VDE 0414 IEC 60044-1
Certifications du produit	CE
Degré de protection IP	IP20
Humidité relative	95…100 %
Température de fonctionnement	-25…60 °C

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

Emballage

Poids de l'emballage 1	0,192 kg
Hauteur de l'emballage 1	0,600 dm
Largeur de l'emballage 1	0,550 dm
Longueur de l'emballage 1	0,850 dm

Durabilité de l'offre

Directive RoHS UE	Conforme Déclaration RoHS UE
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS pour la Chine Produit en dehors du périmètre RoHS pour la Chine. Déclaration relative aux substances pour votre information.
Profil environnemental	Profil environnemental du Produit
Profil de circularité	Informations de fin de vie

Garantie contractuelle

Garantie	18 months

La référence 16500 est remplacée par :

Transformateurs de courant METSECT5CC004

PowerLogic - transformateur d'intensité - DIN 40/5A - câble<21mm

Qté 1

Raison de la substitution : Arrêt de fabrication | Date de substitution : 07 janvier 2013