

Fiche technique du produit 16542

Caractéristiques

PowerLogic, Transformateur d'intensité 2000/5 A pour Barre 38x127 mm

Statut commercial : Arrêt



Cycle de vie

Date d'arrêt de fabrication: 31 décembre 2013

! Ce produit n'est plus fabriqué

Principales

Gamme	PowerLogic
Nom du produit	CT
Fonction produit	Transformateur de courant
Courant secondaire	5 A
Classe de précision	Classe 0,5 à 15 VA Classe 1 à 20 VA
[In] courant nominal	2000 A

Complémentaires

Type de transformateur de courant	Tropicalisé pour barre
Rapport de transformation de courant	2000/5
Facteur de sûreté maximal	5
[Ue] tension assignée d'emploi	< 720 V CA 50/60 Hz
Mode d'installation	Vis de verrouillage isolée
Support de montage	Jeu de barres
Largeur	38 mm intérieur: 99 mm extérieur:
Hauteur	127 mm intérieur: 160 mm extérieur:
Profondeur	87 mm extérieur:
Poids du produit	1 kg
Ouverture des barres	127 x 38
Plombage	Avec

Environnement

Normes	VDE 0414 IEC 60044-1
Certifications du produit	CE
Degré de protection IP	IP20
Humidité relative	0...95 %
Température de fonctionnement	-25...60 °C

Emballage

Poids de l'emballage 1	0,771 kg
Hauteur de l'emballage 1	1,050 dm
Largeur de l'emballage 1	1,050 dm
Longueur de l'emballage 1	1,700 dm

Durabilité de l'offre

Directive RoHS UE	Conforme Déclaration RoHS UE
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS pour la Chine Produit en dehors du périmètre RoHS pour la Chine. Déclaration relative aux substances pour votre information.
Profil environnemental	Profil environnemental du Produit
Profil de circularité	Informations de fin de vie

Garantie contractuelle

Garantie	18 months
----------	-----------

La référence 16542 est remplacée par :



Transformateurs de courant METSECT5DB200

PowerLogic - transformateur d'intensité - 2000/5A double sortie - barre 38x127mm

Qté 1

Raison de la substitution : Arrêt de fabrication | Date de substitution : 07 janvier 2013