

# Fiche technique du produit

## Caractéristiques

# A9E16065

Acti9, RTA, relais à retard temporisé sur ordre maintenu 1OF 24...240VCA 24VCC

Statut commercial : Commercialisé



## Principales

Utilisation du relais	Relais temporisé
Type de temporisation	Retarde la mise sous tension d'une charge
Gamme	Acti 9
Nom du produit	IRT
Nom de l'appareil	IRTA
Composition de contacts de signalisation	1 F/O

## Complémentaires

[Ie] courant assigné d'emploi	8 A à 250 V CA 8 A à 250 V CC 0,01 A à 5 V CC
Durée de l'impulsion	> 100 ms
Signalisation locale	LED, flash pour temporisation LED vert pour puissance ON
Type de réglage	Bouton rotatif: configuration du retard
Plage de temporisation	0,1...360000 s
Erreur de précision	+/- 10 %
Précision de répétition	+/-0,5%
Tension circuit de commande	24...240 V CA 50/60 Hz 24 V CC
[Us] tension d'alimentation	24...240 V CA à 50/60 Hz 24 V CC
Mode d'installation	Fixe
Support de montage	Rail DIN symétrique 35 mm
Pas de 9 mm	2
Hauteur	93 mm
Largeur	18 mm

Profondeur	72 mm
Poids du produit	0,065 kg
Couleur	Blanc
Durée de vie mécanique	5000000 cycle
Endurance électrique	AC-1: 100000 cycle
Comportement au manque de tension	100 ms
Type de raccordement	Bornes type tunnel pour 2 câble(s) 1,5 mm <sup>2</sup> souple avec embout Bornes type tunnel pour 2 câble(s) 1,5 mm <sup>2</sup> souple sans embout Bornes type tunnel pour 2 câble(s) 2,5 mm <sup>2</sup> rigide avec embout Bornes type tunnel pour 2 câble(s) 2,5 mm <sup>2</sup> rigide sans embout

## Environnement

Degré de protection IP	IP20
Immunité aux micro-coupures	20 ms
Température de fonctionnement	-5...55 °C
Température ambiante de stockage	-40...70 °C

## Emballage

Poids de l'emballage 1	0,074 kg
Hauteur de l'emballage 1	0,750 dm
Largeur de l'emballage 1	0,200 dm
Longueur de l'emballage 1	0,920 dm

## Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) <a href="#">Déclaration RoHS UE</a>
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	<a href="#">Oui</a>
Régulation RoHS Chine	<a href="#">Déclaration RoHS pour la Chine</a>
Profil environnemental	<a href="#">Profil environnemental du Produit</a>
Profil de circularité	<a href="#">Informations de fin de vie</a>

## Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------