Bâtis de carottage légers en alliage d'aluminium pour carotteuses portables jusqu‘au Ø 152 / 162

- Fixation moteur par collier de serrage Ø 60 mm
- Réglage angulaire jusqu'à 45°
- Plage de carottage :
  - jusqu'au Ø 152 KB 110
  - jusqu’au Ø 162 KB 125
  - jusqu'au Ø 200 KB 125 avec fixation moteur STS
- Pointeur laser pour un centrage précis

Bâti KB110 socle combiné ventouse / à cheviller

Guidage par roulements latéraux

Bâti KB125 socle combiné ventouse / à cheviller

Données techniques	GÖLZ-KB110	GÖLZ-KB125
Plage de carottage :	Ø 10-152 mm	Ø 10-162 mm
Poids socle alu / acier :	10 kg	12 kg
Course :	600 mm	650 mm
Colonne inclinable jusqu’à 45° :	oui	oui
Fixation :	Socle à cheviller / ventouse alu	Socle à cheviller / ventouse alu
Dimensions (L x l x H) :	310x255x890 mm	505x360x940 mm
Code article :	0295 110 6000	0295 125 6000
Prix € :		

Accessoires		KB110	KB125		
Article				Code article	**Prix €**
Anneau récup eau	jusqu’au Ø 80 mm	•		0295 110 0005	
Anneau récup eau	jusqu’au Ø 130 mm	•		0295 110 0006	
Anneau récup eau	jusqu’au Ø 180 mm		•	0295 125 0005	
Support pour anneau récupérateur d‘eau	avec centreur de couronne	•	•	0295 110 0003	
Kit vide	pour KB 110	•		0295 110 0012	
Kit vide	pour KB 125		•	0295 125 0008	
Trousse à outils	Outillage + kit de fixation	•	•	0295 110 0992	
Jeu de roues	Pour KB 125		•	0295 125 0006	

Prix HT