


POMPE A CABLE SUBMERSIBLE VOLGA 3" + TRANSMISSION



Transmission TNR
+
Pompe à câble submersible VOLGA 3"

MODEL MODELL MODELO MODELE	Weight Gewicht Peso Poids	Output Diameter Ausgang Durchmesser Diámetro de Salida Diamètre de Sortie	Dimensions Abmessungen Dimensiones Dimensions	Solids Feststoff Sólidos Solides	Pressure Height Drückhöhe Altura de Presión Hauteur de Pression	Max. Flow Max. Fördermenge Caudal Máx Débit
VOLGA	5 kg	3" 75 mm	265l x 195w x 240h mm	13 mm Ø Max.	17 m	1200 l / min

 The VOLGA pump is made up of a petrol motor with a flexible shaft and a submersible head

Easy to use and low maintenance

High performance on water removal. This is the best alternative for use on sites with no electricity supply

Cast aluminium pump that can be submerged to up to 6 metres

Specially designed to pump dirty water with a maximum solids handling diameter of 13mm

 Die Wasserpumpe VOLGA besteht aus einem Benzinmotor eine Biege-welle und einen Tauchpumpenkopf
Benutzerfreundlich und Wartungsarm
Leistungsstarke Wasserpumpe, beste Alternative für Baustellen auf denen kein Strom vorhanden ist
Pumpe aus Aluminiumguss, Einsetzbar in Wassertiefen bis zu 6 m
Geeignet für Schmutzwasser mit Korndurchmesser bis zu 13 mm

 La bomba VOLGA está compuesta de un motor de gasolina un eje flexible y un cabezal sumergible
Elemento de fácil manipulación y de bajo mantenimiento
Posee un alto rendimiento para la evacuación de agua y es la alternativa más adecuada para obras en las que no se disponga de corriente eléctrica
Bomba de aluminio fundido que permite sumergirse hasta seis metros
Especial para bombear agua sucia con un espesor de solidos de un máximo de 13 mm diámetro

 La pompe VOLGA est constituée d'un moteur d'essence, d'un axe flexible et d'une tête submersible
Elément de manipulation facile et qui demande très peu de maintenance
Possède un haut rendement pour l'évacuation de l'eau et est l'alternative la plus appropriée aux chantiers qui ne disposent pas d'électricité
Pompe en aluminium fondu qui permet d'être plongé jusqu'à six mètres
Spécialement conçu pour pomper une eau sale avec une épaisseur d'éléments solides d'un maximum de 13 mm de diamètre



ENARCO

Burtina 16 - 50197 Plat. Log. PLAZA - Zaragoza (Spain)

Tel.+34 976 464 091 Fax.+34 976 471 470

www.enarconcretevibrators.com enar@enar.es