



TR 3.60 C5

PORTABLE POWER

MOTOPOMPE Gamme AQUALINE INTENS

AVANTAGES PRODUIT

- Moteur professionnel HONDA
- Corps de pompe résistant
- Amorçage automatique
- Accès aisé à la turbine
- Lot d'accessoires offerts

Dotés d'un corps de pompe de très grande qualité, les modèles AQUALINE INTENS TR 2.36 H et TR 3.60 H sont conçus pour effectuer avec sérénité le traitement intensif des eaux chargées. Leur processus de nettoyage rapide, par dépose du couvercle avant, facilite le travail des professionnels
 STAGE V (2016/1628 EU) : Ce produit est conforme à la nouvelle réglementation des émissions polluantes en Europe

Gamme AQUALINE INTENS

Une conception à l'épreuve des eaux peu chargées.



TR 3.60 C5

CARACTERISTIQUES MOTOPOMPE

Gamme	AQUALINE INTENS
Type liquide	Pompage d'eaux chargées
Diamètre d'aspiration (mm)	76
Diamètre de refoulement (mm)	76
Débit maximum (L/min)	900
Débit maximum (m ³ /h)	54
Hauteur d'élévation (m)	26
Hauteur d'aspiration (m)	8
Granulométrie (mm)	8
Amorçage automatique	Oui
Carburant	Essence
Réservoir (L)	3,10
Conso. 75% (L/h) *	0,90
Autonomie 75% (h) *	3,40
Niveau de puissance acoustique garanti LwA dB(A)	105
Niveau de pression acoustique @1m dB(A)	91
Niveau de pression acoustique @7m dB(A)	76

CARACTERISTIQUES MOTEUR

Marque moteur	HONDA
Réf. moteur	GX160_C5
Distribution	O.H.V.
Démarrage	Lanceur
Sécurité huile	Oui
Cylindrée (cm ³)	163
Capacité huile (l)	0,60

DIMENSIONS ET POIDS

Longueur (cm)	50,50
Largeur (cm)	39,80
Hauteur (cm)	46,60
Poids Net (kg)	29

CONDITIONNEMENT

Type de conditionnement	Carton
Longueur (cm)	51,50
Largeur (cm)	42
Hauteur (cm)	48
Poids (kg)	34,50
Type de palette	120/80
Nombre de cartons par palette	12
Hauteur de Palette conditionnée (cm)	157
Poids de Palette conditionnée (kg)	424

KOHLER®

SDMO®

TR 3.60 C5

ACCESSOIRES LIVRES



Crépine



Raccords à visser



Colliers



Manuel d'utilisation et d'entretien

OPTIONS



RBH1

Carton de 20 bidons d'huile de 1L (SAE 15W40)



RBH0-5

Carton de 24 bidons d'huile de 0,5L (SAE 15W40).



RHO

Housse de protection pour groupes électrogènes, groupes de soudage et motopompes SDMO



R12

Kit tuyaux pour motopompes 3" comprenant 5 m d'aspiration + 25 m de refoulement.



R14

Kit de couplage rapide pour motopompes 3 pouces

KOHLER® SDMO®

23/07/2021

TR 3.60 C5 - PORTABLE POWER - MOTOPOMPE AQUALINE INTENS

Document non contractuel - Soucieuse d'améliorer la qualité de ses produits, la société SDMO Industries se réserve le droit de modifier, sans préavis, toutes caractéristiques énoncées dans ce document. *ISO 8528.

SDMO Industries - 270 rue de Kerervern - CS 40047 - 29801 Brest cedex 9 - France - Tél. +33 (0)2 98 41 41 41 - www.kohlersdmo.com