



TRASH 4 C5

PORTABLE POWER
MOTOPOMPE Gamme AQUALINE
SPECIALIST

AVANTAGES PRODUIT

- Moteur professionnel KOHLER refroidi par air
- Corps de pompe résistant
- Amorçage automatique
- Accès aisé à la turbine
- Lot d'accessoires offerts

STAGE V (2016/1628 EU) : Ce produit est conforme à la nouvelle réglementation des émissions polluantes en Europe

Gamme AQUALINE SPECIALIST

La performance en conditions extrêmes.



TRASH 4 C5

CARACTERISTIQUES MOTOPOMPE

| | |
|--|------------------------------|
| Gamme | AQUALINE SPECIALIST |
| Type liquide | Pompage d'eaux très chargées |
| Diamètre d'aspiration (mm) | 100 |
| Diamètre de refoulement (mm) | 100 |
| Débit maximum (L/min) | 1600 |
| Débit maximum (m3/h) | 96 |
| Hauteur d"élévation (m) | 17 |
| Hauteur d"aspiration (m) | 8 |
| Granulométrie (mm) | 20 |
| Amorçage automatique | Oui |
| Carburant | Gasoil |
| Réservoir (L) | 4,30 |
| Conso. 75% (L/h) * | 1,40 |
| Autonomie 75% (h) * | 3,10 |
| Niveau de puissance acoustique garanti LwA dB(A) | 110 |
| Niveau de pression acoustique @1m dB(A) | 95 |
| Niveau de pression acoustique @7m dB(A) | 81 |

CARACTERISTIQUES MOTEUR

| | |
|--------------------|---------------|
| Marque moteur | KOHLER |
| Réf. moteur | KD350_C5 |
| Distribution | Diesel O.H.V. |
| Démarrage | Lanceur |
| Sécurité huile | Non |
| Cylindrée (cm3) | 349 |
| Capacité huile (l) | 1,20 |

DIMENSIONS ET POIDS

| | |
|----------------|-------|
| Longueur (cm) | 71,50 |
| Largeur (cm) | 57 |
| Hauteur (cm) | 59 |
| Poids Net (kg) | 90 |

CONDITIONNEMENT

| | |
|--------------------------------------|--------|
| Type de conditionnement | Carton |
| Longueur (cm) | 73 |
| Largeur (cm) | 58 |
| Hauteur (cm) | 59,50 |
| Poids (kg) | 102 |
| Type de palette | 120/80 |
| Nombre de cartons par palette | 4 |
| Hauteur de Palette conditionnée (cm) | 132 |
| Poids de Palette conditionnée (kg) | 418 |

ACCESSOIRES LIVRES



| |
|------------------|
| Crépine |
| Raccords rapides |



| |
|-------------------------------------|
| Colliers |
| Manuel d'utilisation et d'entretien |



OPTIONS



| | |
|-------------|---|
| RKB2 | Kit brouette pour les groupes supérieurs à 6 kW |
|-------------|---|



| | |
|------------|---|
| RH1 | Housse de protection pour groupes électrogènes, groupes de soudage et motopompes SDMO |
|------------|---|



| | |
|------------|--|
| R21 | Kit tuyaux pour motopompes 4" comprenant 3 m d'aspiration + 25 m de refoulement. |
|------------|--|