



DIESEL 6000 E XL C5

PORTABLE POWER

GRUPE ELECTROGENE Gamme DIESEL

AVANTAGES PRODUIT

- Groupe garanti 3 ans
- Moteur professionnel KOHLER refroidi par air
- Grande autonomie
- Confort de préhension grâce aux poignées ergonomiques
 - Démarrage électrique avec batterie sans entretien

LE GENERATOR SMART CARE est un boîtier Bluetooth qui s'adapte sur tous les groupes électrogènes portables de la marque. UNE TECHNOLOGIE ÉQUIPÉE D'UNE APPLICATION INNOVANTE Le Generator Smart Care est une solution digitale qui permet d'accéder à :

- L'inventaire des groupes électrogènes
- L'échéance des entretiens
- L'aide à la maintenance- La carte des revendeurs partenaires

STAGE V (2016/1628 EU) : Ce produit est conforme à la nouvelle réglementation des émissions polluantes en Europe

Gamme DIESEL

Les avantages combinés d'une grande autonomie et d'une excellente longévité, pour toutes les applications professionnelles.



Ce produit respecte la charte QUALIGEN afin d'assurer son haut niveau de qualité et de garantir la sécurité des utilisateurs. QUALIGEN : engagement sécurité et qualité

DIESEL 6000 E XL C5

CARACTERISTIQUES GENERALES

Gamme	DIESEL
Fréquence (Hz)	50 Hz
Puissance max (kW) *	4,90
Tension nominale (V)	230
Nombre de phases	Monophasé
Carburant	Gasoil
Réservoir (L)	16
Conso. 75% (L/h) *	1,20
Autonomie 75% (h) *	13,30
Niveau de puissance acoustique garanti LwAdB(A)	108
Niveau de pression acoustique @1m dB(A)	93
Niveau de pression acoustique @7m dB(A)	79

CARACTERISTIQUES MOTEUR

Marque moteur	KOHLER
Type moteur	KD15-440E_C5
Distribution	Diesel O.H.V.
Démarrage	Electrique
Sécurité huile	Oui
Cylindrée (cm3)	442
Capacité huile (l)	1,50

CARACTERISTIQUES ALTERNATEUR

Technologie	Sans bague ni balai
Régulation AVR	Non
Indice de protection	IP 23
Classe d'isolement	H

DESCRIPTIF PRISES ET COFFRETS

1 prise 230V 10/16A - disjoncteur + 1 prise 230V 32A - disjoncteur

DIMENSIONS ET POIDS

Longueur (cm)	81
Largeur (cm)	55,50
Hauteur (cm)	59
Poids Net (kg)	103

CONDITIONNEMENT

Type de conditionnement	Carton
Longueur (cm)	82
Largeur (cm)	56,50
Hauteur (cm)	60
Poids (kg)	106
Type de palette	120/80
Nombre de cartons par palette	6
Hauteur de Palette conditionnée (cm)	193
Poids de Palette conditionnée (kg)	646

ACCESSOIRES LIVRES



Manuel d'utilisation et d'entretien



Plots de maintien au sol



Poignées grip ergonomiques



Batterie sans entretien

OPTIONS



R02

Ce coffret inclut le compteur horaire et l'interrupteur différentiel



R05M

L'inverseur de source manuel permet de brancher un groupe électrogène à une habitation et de gérer manuellement la source de courant sur manque et retour secteur.



RKB1HD

Kit brouette pour les groupes inférieurs ou égaux à 6 kW



RKDS4

Kit entretien pour moteur Kohler KD350E et KD440E (Diesel 6000 E XL C - Diesel 6500 TE XL C).



RH1

Housse de protection pour groupes électrogènes, groupes de soudage et motopompes SDMO



RPM

Fiches mâles pour tous les modèles comprenant : 2x16A/230 V, CEE17 : 1X16A/230V, 1X32A/230V et 1X16A/400V



RPQ

Pour liaison de la masse de votre groupe à la terre. Piquet galvanisé de 1 m de long, livré avec câble de 2 m en 10mm² de section.