



## DIESEL 6500 TE XL C

PORTABLE POWER

Groupes Electrogènes Gamme DIESEL

### AVANTAGES PRODUIT

- Groupe complet garanti 3 ans
- Moteur professionnel KOHLER refroidi par air
- Grande autonomie
- Confort de préhension grâce aux poignées ergonomiques
- Démarrage électrique avec batterie sans entretien

**SECURITE D'HUILE** Grâce à cette fonctionnalité, le moteur ne se lancera pas ou s'arrêtera durant son fonctionnement si le niveau d'huile pour les essences ou la pression d'huile pour les diesels est trop faible : votre groupe est ainsi parfaitement protégé.

### Gamme DIESEL

Les avantages combinés d'une grande autonomie et d'une excellente longévité, pour toutes les applications professionnelles.



## DIESEL 6500 TE XL C

### CARACTERISTIQUES GENERALES

|  |          |
|--|----------|
| Gamme  | DIESEL   |
| Fréquence (Hz)                                   | 50 Hz    |
| Puissance max (kW) *                             | 5,20     |
| Puissance max (kVA)                              | 6,50     |
| Tension nominale (V)                             | 400      |
| Nombre de Phase                                  | Triphasé |
| Carburant  | Gasoil   |
| Réservoir (L)                                    | 16       |
| Conso. 75% (L/h) *                               | 1,20     |
| Autonomie 75% (h) *                              | 13,30    |
| Niveau de puissance acoustique garanti LwA dB(A) | 108      |
| Niveau de pression acoustique @1m dB(A)          | 93       |
| Niveau de pression acoustique @7m dB(A)          | 79       |

### CARACTERISTIQUES MOTEUR

|                              |               |
|------------------------------|---------------|
| Marque moteur                | KOHLER DIESEL |
| Réf. moteur                  | KD440E        |
| Distribution                 | Diesel O.H.V. |
| Démarrage                    | Electrique    |
| Sécurité huile               | Oui           |
| Cylindrée (cm <sup>3</sup> ) | 442           |
| Capacité huile (L)           | 1,50          |

### CARACTERISTIQUES ALTERNATEUR

|                      |                  |
|----------------------|------------------|
| Technologie          | Bagues et balais |
| Régulation AVR       | Non              |
| Indice de protection | IP 23            |
| Classe d'isolement   | H                |

### DESCRIPTIF PRISES ET COFFRETS

1 prise 230V 10/16A - disjoncteur + 1 prise 400V 16A - disjoncteur

### DIMENSIONS ET POIDS

|                |       |
|----------------|-------|
| Longueur (cm)  | 81    |
| Largeur (cm)   | 55,50 |
| Hauteur (cm)   | 59    |
| Poids Net (kg) | 108   |

### CONDITIONNEMENT

|                                      |        |
|--------------------------------------|--------|
| Type de conditionnement              | Carton |
| Longueur (cm)                        | 82     |
| Largeur (cm)                         | 56,50  |
| Hauteur (cm)                         | 60     |
| Poids (kg)                           | 111    |
| Type de palette                      | 120/80 |
| Nombre de cartons par palette        | 6      |
| Hauteur de Palette conditionnée (cm) | 193    |
| Poids de Palette conditionnée (kg)   | 676    |

### ACCESSOIRES LIVRES



Manuel d'utilisation et d'entretien



Plots de maintien au sol




Poignées grip ergonomiques



Batterie sans entretien

### OPTIONS



**R03**

Ce coffret inclut le compteur horaire et l'interrupteur différentiel



**RKB1HD**

Kit brouette pour les groupes inférieurs ou égaux à 6 kW



**RKDS1**

Kit entretien pour moteur Kohler KD350E et KD440E (Diesel 6000 E XL C - Diesel 6500 TE XL C).



**RH1**

Housse de protection pour groupes électrogènes, groupes de soudage et motopompes SDMO



**RPM**

Fiches mâles pour tous les modèles comprenant : 2x16A/230 V, CEE17 : 1X16A/230V, 1X32A/230V et 1X16A/400V



**RPQ**

Pour liaison de la masse de votre groupe à la terre. Piquet galvanisé de 1 m de long, livré avec câble de 2 m en 10mm<sup>2</sup> de section.