



WELDARC 300 TE XL C

PORTABLE POWER

Groupes de Soudage Gamme WELDARC INTENS

AVANTAGES PRODUIT

- Moteur professionnel KOHLER refroidi par air
- Groupe complet garanti 3 ans
- Grande autonomie
- Démarrage électrique avec batterie sans entretien
- Châssis compact avec bandeaux antichoc

Gamme WELDARC INTENS

La gamme offre une solution 2 en 1, groupe électrogène + groupe de soudage, performante et adaptée à une utilisation régulière.



WELDARC 300 TE XL C

CARACTERISTIQUES GROUPE DE SOUDAGE

Gamme	WELDARC INTENS
Fréquence (Hz)	50
Puissance max LTP (kW) *	7
Puissance max LTP (kVA)	8.80
Régime soudage normal 35% (A)	300
Régime soudage intensif 60% (A)	250
Tension d'amorçage (V)	75
Diamètre mini baguette (mm)	1.6
Diamètre maxi baguette (mm)	5
Carburant	Essence
Réservoir (L)	35
Conso. 75% (L/h) *	3.80
Autonomie 75% (h) *	9.20
Niveau de puissance acoustique garanti LwA dB(A)	101
Niveau de pression acoustique @1m dB(A)	87
Niveau de pression acoustique @7m dB(A)	72

CARACTERISTIQUES MOTEUR

Marque moteur	KOHLER
Réf. moteur	CH680
Distribution	O.H.V.
Démarrage	Electrique
Sécurité huile	Oui
Cylindrée (cm3)	674
Capacité huile (L)	1.90

CARACTERISTIQUES ALTERNATEUR

Technologie	Bagues et balais
Régulation AVR	Non
Indice de protection	IP 23
Classe d'isolement	H

DESCRIPTIF PRISES ET COFFRETS

1 prise 230V 16A - disjoncteur + 1 prise 400V 16A CEE - disjoncteur + compteur horaire + protection différentielle

DIMENSIONS ET POIDS

Longueur (cm)	89.50
Largeur (cm)	57
Hauteur (cm)	77
Poids Net (kg)	152

CONDITIONNEMENT

Type de conditionnement	Carton / Palette
Longueur (cm)	91
Largeur (cm)	58.50
Hauteur (cm)	92
Poids (kg)	165
Type de palette	
Nombre de cartons par palette	0
Hauteur de Palette conditionnée (cm)	0
Poids de Palette conditionnée (kg)	0



ACCESSOIRES LIVRES



Entonnoir



Manuel d'utilisation et d'entretien

OPTIONS



RKB2

RKB2

Kit brouette pour les groupes supérieurs à 6 kW



RKS5

RKS5

Kit entretien pour moteur KOHLER CH680.



RH2

RH2

Housse de protection pour groupes électrogènes, groupes de soudage et motopompes SDMO



RPQ

RPQ

Pour liaison de la masse de votre groupe à la terre. Piquet galvanisé de 1 m de long, livré avec câble de 2 m en 10mm² de section.