

Disque diamanté - SG 35

GÖLZ®



SG 35 - Granit turbo



Coupe à sec et à eau

Caractéristiques :

- Segments crénelés turbo
- Tôle à réduction de bruit à encoches réduites
- Soudé laser



Conforme et EN13236

Applications :

- Granit, pierres dures, pierres naturelles et reconstituées, béton très fortement armé



Données techniques

Ø (mm)	Alésage (mm)	Segments (mm)				Code article
		L	I	H	Nb.	
300	30 / 25,4 / 20	20	2,8	10	32	0396 327 0300
350	25,4 / 20	20	2,8	10	38	0396 327 0351
350	30 / 25,4 / 20	20	2,8	10	38	0396 327 0350
400	30 / 25,4 / 20	20	3,2	10	46	0396 327 0400
450	30 / 25,4	20	3,4	10	52	0396 327 0450
500	25,4	20	4,5	10	58	0396 327 0501
600	25,4	20	4,5	10	58	0396 327 0601



Coupe à eau uniquement

Vitesse d'utilisation conseillée selon les matériaux

Matériaux	granit		marbre reconstitués carrelage	béton		asphalte
	riche en quartz	pauvre en quartz		non-armé	armé	
Vitesse périphérique en m/sec	25 - 30	32 - 40	40 - 50	30 - 50	30 - 40	45 - 60

- Lire les informations de sécurité
- Portez des lunettes de protection
- Portez un casque de chantier
- Portez un casque de protection
- Portez un masque de protection
- Portez des chaussures de sécurité
- Portez des gants de protection