

## TANDEM PRO

## TÉLESCOPIQUES

hauteurs de travail  
réglables

XT5	3 à 5 marches	H. travail maxi: 3,31 m
XT7	4 à 7 marches	H. travail maxi: 3,82 m
XT9	6 à 9 marches	H. travail maxi: 4,33 m



## TRAVAIL EN DÉNIVELÉ

XT5  
Installation  
en dénivelé

Très facile par décalage des montants.

## SÉCURITÉ ET CONFORT

- Dispositif de sécurité discret et efficace
- Surface de travail spacieuse et antidérapante

EXCLUSIVITÉS  
duarib

## PRATIQUE ET TOUT ÉQUIPÉ

## • Système inédit de réglage et de verrouillage de la hauteur par commande simultanée des 2 montants

Tirer sur la commande pour déverrouiller et régler la hauteur souhaitée.  
Verrouillage automatique.

Présence d'une sécurité pour éviter tout déblocage intempestif de la commande.  
A faire basculer avec le pouce.



## • Étayages à réglage millimétrique : précis et faciles à utiliser

Ouverture et fermeture d'un seul geste.  
Adaptation automatique à tout type d'environnement.



Présence d'un logement pour garantir l'immobilisation de l'étayage une fois replié.

## PLIABLE ET COMPACT



## Dimensions plié limitées

Pour faciliter le transport et le stockage.



Présence de poignées.

## Acheminement facile sur le chantier

Roues de déplacement avec bandage non marquant.



## Mise en place rapide


[www.duarib.fr](http://www.duarib.fr)  
VOIR LA VIDÉO DU MONTAGE

## TANDEM PRO

## TÉLESCOPIQUES

## hauteurs de travail réglables

XT5	XT7	XT9
-----	-----	-----



## XT5 hauteur de travail entre 2,81 et 3,31 m



## XT7 hauteur de travail entre 3,06 et 3,82 m



## XT9 hauteur de travail entre 3,57 et 4,33 m

## Caractéristiques techniques

	XT5	XT7	XT9
<b>Sécurité**</b>	Décret du 1 <sup>er</sup> septembre 2004 Norme PIR	Décret du 1 <sup>er</sup> septembre 2004 Norme PIR	Décret du 1 <sup>er</sup> septembre 2004 Norme PIR
<b>Nombre de marches</b>	3 à 5	4 à 7	6 à 9
<b>Hauteur travail maxi (m)</b>	3,31	3,82	4,33
<b>Hauteurs plancher (m)</b>	0,81 - 1,06 - 1,31	1,06 - 1,31 - 1,57 - 1,82	1,57 - 1,82 - 2,08 - 2,33
<b>Largeur hors tout (m)</b>	0,67	0,67	0,67
<b>Dimensions plié (m)</b>	2,06 x 0,75 x 0,42	2,34 x 0,75 x 0,42	2,91 x 0,75 x 0,42
<b>Encombrement au sol (m) étayages déployés</b>	1,31 - 2,06 - 2,16	1,20 - 2,35 - 2,53 - 2,45	2,26 - 2,84 - 2,92 - 2,79
<b>Dimensions plancher (m)</b>	0,40 x 0,50	0,40 x 0,50	0,40 x 0,50
<b>Poids (kg)</b>	28	30	34,5
<b>Charge utile</b>	150	150	150
<b>Diamètre roues (mm)</b>	200	200	200
<b>Utilisation</b>	électricité, climatisation, installation thermique, entretien, paysage		