

# 13 Baladeuses

## Baladeuse 230 V

### 777A.230

- Conformité à la norme EN60598-1-2-8.
- Isolation IP 55 Niveau d'étanchéité (poussières, liquides).
- Basse consommation : 11 Watts.
- Ne chauffe pas.
- Tube fluo 11 Watts : résistant aux chocs.
- Longévité, puissance d'éclairage.
- Cache anti-éblouissement.
- 300 Lux à 50 cm : éclaire sans éblouir.
- Grande longueur de câble livrée avec prise.
- Câble caoutchouc H05 RN-F : bonne tenue aux hydrocarbures.
- Pas de transformateur.
- Pas d'enrouleur de câble.



➤	Désignation	Voltage	Longueur câble	IP Baladeuse	ΔΔ kg
777A.230	Baladeuse	230 V	10 m	55	1,2
➤	Désignation				
777A.230-24-02	Tube fluo de rechange pour baladeuse 230V et 24V				
777A.03	Verrine de rechange pour baladeuse				

## Baladeuse 24 V

### 777A.24

- Conformité à la norme EN60598-1-2-8.
- Isolation IP 55 Niveau d'étanchéité (poussières, liquides).
- Basse consommation : 11 Watts.
- Ne chauffe pas.
- Tube fluo 11 Watts : résistant aux chocs.
- Longévité, puissance d'éclairage.
- Cache anti-éblouissement.
- 300 Lux à 50 cm : éclaire sans éblouir.
- Grande longueur de câble livrée avec prise.
- Câble caoutchouc H05 RN-F : bonne tenue aux hydrocarbures.
- Pas de transformateur.
- Pas d'enrouleur de câble.



➤	Désignation	Voltage	Longueur câble	IP Baladeuse	ΔΔ kg
777A.24	Baladeuse	24 V	10 m	55	1,2
➤	Désignation				
777A.230-24-02	Tube fluo de rechange pour baladeuse 230V et 24V				
777A.03	Verrine de rechange pour baladeuse				