



⚠ Ce produit n'est plus fabriqué

Cycle de vie

Date d'arrêt de fabrication: 30 juin 2016

Principales

Gamme	PowerLogic
Nom du produit	CT
Fonction produit	Transformateur de courant
Courant secondaire	5 A
Classe de précision	Classe 0,5 à 12 VA Classe 1 à 18 VA Classe 3 à 22 VA
[In] courant nominal	500 A

Complémentaires

Type de transformateur de courant	Tropicalisé pour barre et câble
Rapport de transformation de courant	500/5
[Ith] courant thermique conventionnel	30 kA
Courant dynamique admissible	2,5 Ith
Facteur de sûreté maximal	5
[Ue] tension assignée d'emploi	< 720 V CA 50/60 Hz
[Ui] tension d'isolement	3 kV
Mode d'installation	Encliquetable Vis de verrouillage isolée Par vis
Support de montage	Jeu de barres Rail DIN Platine de montage
Largeur	56 mm extérieur:
Hauteur	84 mm extérieur:
Profondeur	42 mm extérieur:
Diamètre	22 mm
Poids du produit	0,348 kg
[Uimp] tension assignée de tenue aux chocs	3 kV
Classe d'isolation électrique	Classe B
Diamètre extérieur du câble	22 mm

Ouverture des barres	30,5 x 10,5 25,5 x 11,5 20,5 x 12,5
Plombage	Sans

Environnement

Normes	VDE 0414 CEI 61869-2
Certifications du produit	CE
Degré de protection IP	IP20
Humidité relative	0...95 %
Température de fonctionnement	-25...60 °C

Emballage

Poids de l'emballage 1	0,346 kg
Hauteur de l'emballage 1	0,700 dm
Largeur de l'emballage 1	0,700 dm
Longueur de l'emballage 1	0,900 dm

Durabilité de l'offre

Directive RoHS UE	Conforme Déclaration RoHS UE
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS pour la Chine Produit en dehors du périmètre RoHS pour la Chine. Déclaration relative aux substances pour votre information.
Profil environnemental	Profil environnemental du Produit
Profil de circularité	Informations de fin de vie
DEEE	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------

La référence METSECT5ME050 est remplacée par :



Transformateurs de courant METSECT5MD050

PowerLogic - transformateur d'intensité - DIN 500/5A -câble<40-barre 12x50 20x40

Qté 1

Raison de la substitution : Arrêt de fabrication | Date de substitution : 04 janvier 2016 | dimensions plus grandes - diamètre de câble traversant et taille de barre traversante admissibles plus grands