



⚠ Ce produit n'est plus fabriqué

Cycle de vie

Date d'arrêt de fabrication: 30 juin 2019

Fin de service imminente: 30 juin 2024

Trouvez l'offre la plus adaptée à votre besoin dans la rubrique « Produits » ou contactez le "Centre de Contact Clients" au 0 825 012 999

Principales

Gamme de produits	Boîtier électronique de commande Modicon M238
Fonction produit	Module de sorties numériques
Nombre sorties numériques	8
Type de sortie numérique	Relais

Complémentaires

Compatibilité de gamme	Advantys OTB Twido
Sortie numérique	1 "F"
Courant par voie	2 A
Courant maxi par groupe de sorties	7 A
Nombre de points communs	2
Résistance de contact	45 mOhm
Temps de réponse	<= 10 ms de phase 0 à phase 1 pour entrée <= 5 ms de phase 1 à phase 0 pour entrée
Courant commuté minimum	0,1 mA à 0,1 V CC
Isolement entre voies	1500 V pendant 1 minute
Isolation entre les canaux d'E/S et l'électronique interne	2300 V pendant 1 minute
Isolation entre canaux du groupe de sortie	1500 V pendant 1 minute
Endurance mécanique	20000000 cycle
Durée de vie électrique	100000 cycle 0,5 A AC-15 240 V CA cos phi = 0,35 inductive 100000 cycle 1 A AC-15 240 V CA cos phi = 0,7 inductive 100000 cycle 1 A DC-13 24 V CC inductif (L/R = 7 ms) 100000 cycle 2 A 240 V CA résistive 100000 cycle 2 A 30 V CC résistive
Consommation électrique	30 mA à 5 V CC à phase 1 pour toutes les sorties 40 mA à 24 V CC à phase 1 pour toutes les sorties
Signalisation locale	1 bloc d'affichage

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

Raccordement électrique	1 bornier à vis amovible
Support de montage	Rail DIN symétrique 35 mm
Poids du produit	0,11 kg

Environnement

Profondeur	84,6 mm
Hauteur	90 mm
Largeur	27,3 mm

Emballage

Poids de l'emballage 1	0,200 kg
Hauteur de l'emballage 1	7,600 cm
Largeur de l'emballage 1	10,600 cm
Longueur de l'emballage 1	12,600 cm

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS pour la Chine
Profil environnemental	Profil environnemental du Produit
Profil de circularité	Informations de fin de vie
DEEE	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
Sans PVC	Oui

Garantie contractuelle

Garantie	18 months
----------	-----------