Vérins écarteurs YHS

Capacité max. 0.5 - 1.5 t

Ces vérins écarteurs sont utilisés pour tous travaux de maintenance, d'assemblages tels que le redressement de conteneurs, le levage, le positionnement ou le redressage de machines, le décollage de moules etc.

Les écarteurs peuvent être connectés à une pompe manuelle.

Caractéristiques

- Pression maxi 700 bars
- Simple effet avec retour par ressort de rappel.
- Travail dans toutes les positions.
- Bec en acier forgé haute résistance
- Avec demi-coupleur femelle CFY - 1 et bouchon de protection

INFORMATION

D'autres écarteurs hydrauliques avec des capacités jusqu'à 16 t sont également disponibles.

Données techniques modèle YHS

Modèle	Code EAN 4025092*	Capacité max. kN	Capacité max. t	Pression max. bars	Volume d'huile max. cm³	Ouverture mini mm	Ouverture maxi mm	Poids kg
YHS-05	*157650	5	0.5	700	10	16	75	1,.9
YHS-11	*154741	10	1.0	700	10	14	100	2.1
YHS-15	*154673	15	1.5	700	70	35	220	6.9

Coupe-chaîne hydraulique YCC-201

Cet appareil est conçu pour couper des chaînes très résistantes jusqu'à un grade 100 et un diamètre de 16 mm. Sa conception d'ouverture facilite le positionnement de la chaîne. Il est connectable à n'importe quelle pompe manuelle simple ou motorisée.

Nous recommandons:

Le pack électrique modèle PY-04/2/5/2M pour un usage standard. Nous consulter pour un usage intensif.

Caractéristiques

- Performance:
- Chaine grade 100 : 16 mm
- Capacité maximale : 23 t
- Poids : 37.4 kg
- Conception solide, stable et rigide.
- Inclus le vérin hydraulique simple effet avec ressort de rappel.
- Lames de coupe trempée, identiques, aiguisables et facilement interchangeables.
- Fenêtre de protection acrylique permettant de voir la coupe en toute sécurité.
- Forme optimisée permettant un placement aisé de la chaÎne et de retirer le maillon coupé.
- Support spécifique pour les chaÎnes de grandes tailles.