

# Fiche technique du produit 50170

## Caractéristiques

Vigilohm - auxiliaire Cartouche Cardew - type 250V

Statut commercial : Commercialisé



### Principales

Gamme	Vigilohm
Nom de l'appareil	Cardew C
Fonction produit	Limiteur de surtension
Compatibilité de gamme	Vigilohm

### Complémentaires

Tension nominale	250 V
Tension du réseau	0...380 V - CA (neutre distribué) 0...220 V - CA (neutre non distribué)
[Ui] tension assignée d'isolement	400...750 V CA
Pouvoir de coupure	40 kA CA à 50 Hz pour 0,2 s
Poids du produit	1 kg
Largeur	70 mm
Hauteur	160 mm
Profondeur	100 mm

### Environnement

Normes	NF C 15-100 NF C 63-150
Température de fonctionnement	-5...40 °C
Température ambiante de stockage	-25...70 °C

### Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Poids de l'emballage 1	700 g
Hauteur de l'emballage 1	9,7 cm
Largeur de l'emballage 1	11,5 cm
Longueur de l'emballage 1	17 cm

Type d'emballage 2	S04
Nb produits dans l'emballage 2	24
Poids de l'emballage 2	17,1 kg
Hauteur de l'emballage 2	30 cm
Largeur de l'emballage 2	40 cm
Longueur de l'emballage 2	60 cm

### Durabilité de l'offre

Directive RoHS UE	Non conforme
DEEE	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.

### Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------