

Fiche technique du produit 50442

Caractéristiques

Vigirex tore fermé pour protection différentielle GA diam 300 mm

Statut commercial : Commercialisé



Principales

| | |
|-------------------------------|--|
| Gamme | Vigirex |
| Nom de l'appareil | GA300 |
| Fonction produit | Capteur de courant différentielle |
| Fonction de l'appareil | Surveillance de l'équipement et contrôle |
| Compatibilité de gamme | Vigirex relais enfichable RH |
| [Ie] courant assigné d'emploi | 630 A |

Complémentaires

| | |
|--|--|
| Current sensor type | Tore bobiné fermé de type A |
| Type de réseau | CC CA |
| Fréquence du réseau | 45...440 Hz |
| [Ui] tension d'isolement | 1000 V |
| Rapport de transformation | 1/1000 |
| [Icw] courant assigné de courte durée admissible | 100 kA pour 0,5 s |
| Courant de court-circuit résiduel admissible | 85 kA / 0,5 s se conformer à CEI 60947-2 |
| Catégorie de surtension | IV |
| [Uimp] tension assignée de tenue aux chocs | 12 kV |
| Mode d'installation | Fixe (câbles) |
| Mode de raccordement | Raccord par pince 6,35 mm ² |
| Diamètre | 291 mm intérieur: |
| Diamètre extérieur du câble | 150 mm pour 2 câble(s) : 240 mm ² (maximum) |
| Poids du produit | 2,23 kg |
| Hauteur | Extérieur: 360 mm |

| | |
|------------|-------------------|
| Largeur | Extérieur: 390 mm |
| Hauteur | 360 mm |
| Profondeur | Extérieur: 46 mm |
| Largeur | 390 mm |
| Profondeur | 46 mm |

Environnement

| | |
|----------------------------------|---|
| Degré de protection IP | Connecteurs: IP20 IP30 |
| Caractéristique d'environnement | Exposition à la chaleur humide hors fonctionnement (25 à 55 °C, HR 95 %) : 28 cycles se conformer à CEI 60068-2-30 Brouillard salin: Kb/2 se conformer à CEI 60068-2-52 Exposition à la chaleur humide en fonctionnement: catégorie C2: 48 heures se conformer à IEC 60068-2-56 |
| Degré de pollution | Niveau 3 se conformer à IEC 60664-1 |
| Température de fonctionnement | -35...70 °C |
| Température ambiante de stockage | -55...85 °C |

Emballage

| | |
|--------------------------------|-----------|
| Type d'emballage 1 | PCE |
| Nb produits dans l'emballage 1 | 1 |
| Poids de l'emballage 1 | 2,175 kg |
| Hauteur de l'emballage 1 | 5,4 cm |
| Largeur de l'emballage 1 | 36,8 cm |
| Longueur de l'emballage 1 | 40,2 cm |
| Type d'emballage 2 | S04 |
| Nb produits dans l'emballage 2 | 5 |
| Poids de l'emballage 2 | 11,754 kg |
| Hauteur de l'emballage 2 | 30 cm |
| Largeur de l'emballage 2 | 40 cm |
| Longueur de l'emballage 2 | 60 cm |

Durabilité de l'offre

| | |
|-------------------------------------|--|
| Statut environnemental de l'offre | Produit Green Premium |
| Directive RoHS UE | Conforme Déclaration RoHS UE |
| Sans mercure | Oui |
| Information sur les exemptions RoHS | Oui |
| Régulation RoHS Chine | Déclaration RoHS pour la Chine Produit en dehors du périmètre RoHS pour la Chine. Déclaration relative aux substances pour votre information. |
| Profil environnemental | Profil environnemental du Produit |
| Profil de circularité | Informations de fin de vie |
| DEEE | Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères. |

Garantie contractuelle

| | |
|----------|---------|
| Garantie | 18 mois |
|----------|---------|