Fiche technique du produit RUZC2M Caractéristiques

Zelio Relay RUM - embase pour relais RUMC2 contacts mixtes - connecteurs

Statut commercial: Commercialisé





Principales

Gamme de produits	Zelio Relay	
Fonction produit	Prise	
Disposition des contacts	Mixte	<u> </u>
Conformité	Relais enfichable RUM avec 2 "O/F" contact Relais enfichable RE48 avec 2 "O/F" contact Relais enfichable RE48 avec 1 F/O + 1 F/O contact	
Forme des broches	Cylindrique	
Nom de l'appareil	RUZ	
Vente par quantité indivisible	10	1

Complémentaires

•		
[lth] courant thermique conventionnel	10 A	
[Ue] tension assignée d'emploi	< 250 V	-
Couple de serrage	< 1 N.m pour M3.5 vis	
Mode de fixation	Avec vis (panneau) Clip-on (rail DIN symétrique 35 mm)	
Marquage	CE	
Largeur	38 mm	,
Poids du produit	0,054 kg	

Environnement

Mode de raccordement	Connecteur, 1 x 0,25 à 1 x 2,5 mm² (AWG 22 à AWG 14) souple avec embout Connecteur, 2 x 0,25 à 2 x 1 mm² (AWG 22 à AWG 17) souple avec embout Connecteur, 1 x 0,51 x 2,5 mm² (AWG 20 à AWG 14) rigide sans embout Connecteur, 2 x 0,5 à 2 x 1,5 mm² (4 x 1,5 mm² + 2 x 1 mm² + 2 x 0,14 mm²) rigide sans embout
Normes	IEC 61984
Certifications du produit	UL

Température ambiante de stockage	-4085 °C
Température de fonctionnement	-4055 °C
Degré de protection IP	IP20 se conformer à EN/IEC 60529
Tenue diélectrique	2500 V

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Poids de l'emballage 1	55 g
Hauteur de l'emballage 1	8 cm
Largeur de l'emballage 1	8 cm
Longueur de l'emballage 1	13,7 cm
Type d'emballage 2	BB1
Nb produits dans l'emballage 2	10
Poids de l'emballage 2	600 g
Hauteur de l'emballage 2	8,4 cm
Largeur de l'emballage 2	8,4 cm
Longueur de l'emballage 2	14,4 cm
Type d'emballage 3	S03
Nb produits dans l'emballage 3	200
Poids de l'emballage 3	11,327 kg
Hauteur de l'emballage 3	30 cm
Largeur de l'emballage 3	30 cm
Longueur de l'emballage 3	40 cm

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Sans SVHC REACh	Oui
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS pour la Chine
Profil environnemental	Profil environnemental du Produit
DEEE	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois

Fiche technique du produit RUZC2M Dimensions Drawings

Socket

8-Pin Socket





