

MEULES SUR TIGE

Meules sur tige conformes à la norme EN 12413

MEULES SUR TIGE DE 6 MM

Meulage métaux

Usage intensif
Abrasif : corindon supérieur rose
Haute concentricité : travail de précision en toute sécurité, grande longévité, aucune vibration pour un excellent état de surface



	Ø (mm)	Longueur (mm)	Grain	Vitesse max (tr/mn)		
Planchette de 15 meules : A 1 / A 3 / A 7 / A 8 / A 11 / A 21 / A 37 / W 134 / W 177 / W 186 / W 196 / W 206 / W 220 / W 230 / W 236						10503050
A 1	20	65	36/46	15000	10503001	
A 3	22	70	36/46	13000	10503002	
A 5	20	30	46	33000	10503004	
A 7	30	50	36/46	13000	10503005	
A 8	20	50	36/46	15000	10503006	
A 11	20	45	46	15100	10503007	
A 21	25	25	46	25000	10503010	
A 23	20	25	46	25000	10503011	
A 31	35	25	60	26000	10503049	
A 37	30	6	60	29800	10503041	
W 164	6	20	80	30000	10503042	
W 176	10	13	60	54300	10503030	
W 177	10	20	60	46500	10503043	
W 186	13	20	60	36300	10503032	
W 196	16	25	46	27000	10503033	
W 206	20	30	46	22200	10503035	
W 220	25	25	46	19100	10503036	
W 230	30	30	46	18750	10503038	
W 236	40	13	46	23200	10503039	
W 238	40	37	36/46	9500	10503046	

