



### Principales

Fonction produit	Interrupteur
Nom de l'appareil	I
Fonction de l'appareil	Contrôle
Description des pôles	2P
Catégorie d'emploi	AC-22A
Aptitude au sectionnement	Oui

### Complémentaires

[Ie] courant assigné d'emploi	32 A à 415 V CA 50/60 Hz
[Ue] tension assignée d'emploi	415 V CA 50/60 Hz
[Ui] tension d'isolement	500 V CA 50/60 Hz se conformer à EN/CEI 60669-2-4
[Uimp] tension assignée de tenue aux chocs	4 kV
Type de commande	Par maneton
Signalisation locale	Indication ON/OFF
Coupure pleinement apparente	Oui
Mode d'installation	Fixe
Support de montage	Rail DIN
Pas de 9 mm	2
Couleur	Gris
Endurance mécanique	300000 cycle
Endurance électrique	30000 cycle
Mode de raccordement	Bornes type tunnel - 1 x 1,5 à 1 x 10 mm <sup>2</sup> - souple Bornes type tunnel - 1 x 1,5 à 1 x 10 mm <sup>2</sup> - rigide Bornes type tunnel - 2 x 2,5 mm <sup>2</sup> - souple Bornes type tunnel - 2 x 2,5 mm <sup>2</sup> - rigide Bornes type tunnel - 2 x 4 mm <sup>2</sup> - souple Bornes type tunnel - 2 x 4 mm <sup>2</sup> - rigide
Longueur de dénudage des fils	9 mm
Couple de serrage	3,5 N.m

### Environnement

Normes	EN/CEI 60669-2-4
Degré de protection IP	IP4
Degré de pollution	2
Tropicalisation	2

### Emballage

Poids de l'emballage 1	0,066 kg
Hauteur de l'emballage 1	0,800 dm
Largeur de l'emballage 1	0,180 dm
Longueur de l'emballage 1	0,750 dm

### Garantie contractuelle

Garantie	18 months
----------	-----------