

Fiche produit

Caractéristiques

15655

Multi 9 STI - porte-fusible - 3P - 20A - pour fusible de 8,5x31,5 mm

Statut commercial: Arrêt de fabrication

Cycle de vie

Arrêt de fabrication :

⚠ Arrêt de fabrication

Principales

Gamme	Multi 9
Nom du produit	Multi 9 STI
Fonction produit	Sectionneur fusible
Nom de l'appareil	STI
Description des pôles	3P

Complémentaires

[In] courant assigné d'emploi	2 A 4 A 6 A 10 A
Type de fusible	AM GG
Taille du fusible	8,5 x 31,5 mm
[Ue] tension assignée d'emploi	400 V CA
Mode d'installation	Encliquetable
Support de montage	Rail DIN
Pas de 9 mm	6
Hauteur	81 Mm
Largeur	54 Mm
Profondeur	75 Mm
Couleur	Gris
Type de raccordement	Borniers à vis-étrier1 câble(s) 0,75...10 mm ² rigide Borniers à vis-étrier1 câble(s) 0,33...6 mm ² souple
Couple de serrage	2 N.M

Environnement

Normes	IEC EN 60947-3
Degré de protection IP	IP20
Degré de pollution	3
Température de fonctionnement	-20...60 °C
Température ambiante de stockage	-40...80 °C

Emballage

Poids de l'emballage 1	0,171 Kg
Hauteur de l'emballage 1	0,750 Dm
Largeur de l'emballage 1	0,520 Dm
Longueur de l'emballage 1	0,850 Dm

Garantie contractuelle

Garantie	18 months
----------	-----------

Product Life Status : Arrêt de fabrication

La référence 15655 peut être remplacée par l'un des produits suivants :



A9N15655

Acti9 STI - sectionneur fusible à tiroir - 3P - 20A - pour fusible 8.5x31.5mm

Qté 1

Raison de la substitution : Arrêt de fabrication | Date de substitution : 07 janv. 2013 | Changement couleur gris RAL7035 vers blanc RAL9003
