

Statut commercial: Commercialisé



Principales

Gamme	Multi 9
Nom de l'appareil	TH
Fonction produit	Thermostat monté au mur

Complémentaires

Mode opératoire	Confort: 5...30 °C
Précision de mesure	+/-0,5 °C
Plage de réglage de la température	5...30 °C
Courant commuté maximum	10 A - 250 V pf = 1 4 A - 250 V pf = 0,6
[Ue] tension assignée d'emploi	230 V CA +/- 10 % à 50/60 Hz
Mode de raccordement	Bornes à vis
Hauteur	70 Mm
Largeur	70 Mm
Profondeur	25 Mm





Environnement

Degré de protection IP	IP40
------------------------	------

Emballage

Poids de l'emballage 1	0,086 Kg
Hauteur de l'emballage 1	7,700 Cm
Largeur de l'emballage 1	3,000 Cm
Longueur de l'emballage 1	8,000 Cm

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	 Déclaration REACH
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conforme  Déclaration RoHS UE
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	 Oui
Régulation RoHS Chine	 Déclaration RoHS Pour La Chine

Profil environnemental	Profil Environnemental Du Produit
Profil de circularité	Informations De Fin De Vie
DEEE	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------

Product Life Status :	Commercialisé
-----------------------	----------------------