



Principales

Fonction produit	Cartouche
Nom de l'appareil	C1 Neutral-350
Type de parafoudre	Réseau de distribution électrique

Complémentaires

Classe de parafoudre	Type 1
Technologie du parafoudre	Éclateur
Schéma de liaison à la terre	TN TT
[Ue] tension assignée d'emploi	230 V CA 50 Hz
Courant nominal de décharge	20 KA
[Uc] tension maximale de service permanent	350 V
[Up] niveau de protection en tension maximal	<1,5 KV type 1
[If] courant de suite	0,1 KA
Mode d'installation	Kit enfichable
Support de montage	Dans module SPD
Pas de 9 mm	4
Hauteur	50 Mm
Largeur	36 Mm
Profondeur	57 Mm
Couleur	Gris anthracite (RAL 7016)
Matière	PBT (polybutylène téréphtalate)
Temps de réponse	< 100 ns

Environnement

Normes	IEC 61643-1 EN 61643-11
Certifications du produit	KEMA-KEUR
Degré de protection IP	IP20 face avant:
Humidité relative	5...90 %
Altitude de fonctionnement	0...2000 m
Température de fonctionnement	-25...60 °C
Température ambiante de stockage	-40...80 °C

Emballage

Poids de l'emballage 1	0,249 Kg
Hauteur de l'emballage 1	1,070 Dm
Largeur de l'emballage 1	0,430 Dm
Longueur de l'emballage 1	0,770 Dm

Durabilité de l'offre

Directive RoHS UE	Conforme Déclaration RoHS UE
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine
DEEE	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------

Product Life Status : **Commercialisé**